

Ларь-бенета морозильная Levin
ARTICA 210 HT/CT



(Цена со склада в г.Москва)

140 192 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Ларь-бенета Levin ARTICA 210 HT/CT предназначена для заморозки, долгосрочного хранения и демонстрации продуктов и напитков на предприятиях розничной торговли. Система автоматической оттайки горячим газом облегчает процесс ухода за оборудованием. Теплоизоляционная стенка толщиной 80 мм и применяемые современные энергосберегающие технологии значительно снижают холодопотери, тем самым позволяя уменьшая энергопотребление. Ларь оснащен раздвижными стеклянными крышками с напылением против запотевания. Встроенная подсветка внутреннего объема устройства гарантирует оптимальный обзор размещенных внутри продуктов. В комплект поставки входит базовый комплект проволочных решеток. Особенности: Сетчатые решетки и делители товара обеспечивают возможность одновременного хранения и демонстрации нескольких групп продуктов Решетчатые делители и корзины имеют защитное пластифицированное покрытие Соединительные крепежные комплекты обеспечивают легкую и надежную установку в торговой точке Можно использовать как отдельно стоящими модулями, так и объединенными в линии Противоударный бампер Хладагент: R404a Дополнительные характеристики: Рабочая температура в режиме HT: от -24 до -18 °C Рабочая температура в режиме CT: от -2 до 6 °C Климатический класс: 4 (32 °C / 40%) Площадь загрузки: 1,53 м2 Внутренние размеры: 1940x785x600 мм Количество единиц (20 фут. контейнер / 40 фут. контейнер / Еврофура): 10 / 22 / 24 Опции (заказываются отдельно): Проволочные корзины или делители товара с регулируемыми горизонтальными

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	9130
Производитель	LEVIN
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Универсальный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-24...+6
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,296
Ширина, мм	2100
Глубина, мм	950
Высота, мм	925
Внутренний объем, л	840
Охлаждение	статическое
Полезный объем выкладки, л	840
Количество корзин в комплекте, шт	поставляются отдельно
Энергопотребление, кВт/сутки	7,1
Хладагент	R 404A
Тип оттайки	горячим газом
Холодоснабжение	встроенное
Верхняя крышка	стекло
Вес нетто, кг	175
Вес в упаковке, кг	190
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

поддонами Двухуровневая стеллажная суперструктура для островных конструкций Односторонняя суперструктура для установки линии вдоль стены Световой короб Энергосберегающая светодиодная подсветка Дополнительный противоударный бампер на корпусе Бренди́рование корпуса, а также исполнение в различных цветах по каталогу RAL	
--	--