

Льдогенератор Abat ЛГ-620Ч-02



(Цена со склада в г.Москва)

484 188 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Льдогенератор чешуйчатого льда Abat (Абат) ЛГ-620Ч-02 предназначен для производства льда чешуйчатого типа, применяемого при производстве полуфабрикатов и колбасных изделий, для хранения овощей, фруктов, мяса, рыбы, для охлаждения напитков и приготовления холодной воды на предприятиях общественного питания, торговли, мясоперерабатывающей и рыбоперерабатывающей промышленности. Льдогенератор Абат ЛГ-620Ч-02 выполнен полностью из нержавеющей стали. Для удобства обслуживания все панели каркаса - съемные. Эксплуатируется со

стационарным бункером Б-400 или с бункером-накопителем БН-2-100. Система воздушного охлаждения. Вертикально ориентированный, неподвижный барабан-испаритель для намерзания льда обеспечивает герметичность системы подачи хладагента в течение всего срока службы изделия. Намерзший на барабан-испаритель лед срезается ножом, который имеет привод от мотор-редуктора.

Основные характеристики льдогенератора ЛГ-620Ч-02: - высокая производительность - 620 кг/сутки - при низком потреблении воды - 1 л/кг; - стабильная работа, в том числе и в жарких климатических условиях; - различные варианты установки и эксплуатации со стационарными или подкатными бункерами (бункер Б-400, бункер БН-2-100); - регулируемые по высоте ножки; - в комплекте совки для сбора льда. Эксплуатация льдогенератора допускается при температуре окружающего воздуха от +10 °С до + 43 °С, относительной влажности от 40 до 70%. Цикл работы

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	9784
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	896x585x737
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	3,1
Охлаждение	воздушное
Форма льда	чешуйчатая
Производительность, кг/сутки	620
Бункер для льда	нет
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Подключение к водопроводу	есть
Вес нетто, кг	150
Вес в упаковке, кг	172
Код производителя	71000019492
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

льдогенератора ЛГ-620Ч-02: 1. Режим ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ ВОДОЙ (продолжительность цикла 5 минут); 2. Режим ЗАМОРОЗКИ (в данном режиме льдогенератор работает непрерывно). В случае отключения и повторного включения работа льдогенератора начинается с режима заполнения ванны водой. Для защиты от повреждений льдогенератор ЛГ-620Ч-02 оснащен системой автоматического отключения для случаев: - отсутствия подачи воды на охлаждение конденсатора; - утечки хладагента; - повышенной нагрузки на мотор-редуктор в следствии механического воздействия; - переполнения бункера льдом.	
--	--