

**Котел пищеварочный КАУМАН
КПЭ-250**



(Цена со склада в г.Москва)

130 176 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Пищеварочный котел КАУМАН КПЭ-250 предназначен для кипячения воды, приготовления первых, вторых и третьих блюд, варки овощей на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена автоматическим управлением тепловым режимом работы от "сухого хода". Корпус выполнен из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Автоматическое управление тепловым режимом осуществляется в режиме двухступенчатого регулирования нагрева котла: разогрев и варка. Разогрев происходит на полной мощности, включаются все ТЭНы, варка - на пониженной мощности, отключается часть ТЭНов. Защита от "сухого хода" осуществляется с помощью электрода, включенного в цепь питания реле "сухого хода". Особенности: Предохранительный клапан двойного действия для выпуска пара из пароводяной рубашки и выпуска воздуха при возникновении разряжения Заливное устройство для заполнения варочной ёмкости водой Сливной кран для слива воды при промывке варочной ёмкости Воронка с краном для заполнения пароводяной рубашки кипячёной водой и предварительного выпуска из неё воздуха Контрольный водяной кран для контроля уровня воды в пароводяной рубашке Пробка для спуска воды при промывке пароводяной рубашки Пульт управления Контрольно-измерительный прибор
Дополнительные характеристики: Мощность ТЭНа: 3х 7,5 кВт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	9805
Производитель	КАУМАН
Страна производитель	Беларусь
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °С	0...+95
Исполнение	Стационарная
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	22,5
Длина, мм	840
Ширина, мм	940
Высота, мм	1360
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Объем емкости, л	250
Кран слива	есть
Миксер	нет
Опрокидывание	ручное
Управление	электромеханическое
Подключение к водопроводу	есть
Время разогрева до рабочей температуры, мин	60
Возможность программирования	не предусмотрена
Вес нетто, кг	190
Вес в упаковке, кг	210
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	950x850x1370
Статус в Москве	снят с производства
Стоимость доставки по Москве	600

Рабочее давление в пароводяной рубашке:
50 кПа Время разогрева: 60 мин. Диаметр
водопровода: 1/2