8(800)550-91-79

Сплит-система морозильная LSN 213 МХМ (Марихолодмаш) (-15...-20°C)



(Цена со склада в г.Москва)

103 675 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



VICA RAIA

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Низкотемпературная сплит-система Марихолодмаш LSN 213 предназначена для поддержания необходимого температурного режима В морозильных камерах. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °C и относительной влажности воздуха не выше Дополнительные характеристики: Конденсатор: Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 1400 м3/час Воздухоохладитель: Шаг ребер: 5 мм Поверхность: 8 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,01 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 1200 м3/час оттайки: электрическая Дальность струи воздуха: 4 м Хладагент: R404a Доза заправки R404a: 0,5 кг Энергопотребление: кВт/сутки Потребляемая мощность оттаивания: 1,41 кВт Номинальный ток: 5,8 А Электрокабель внешний силовой: 3х 1,5 Габариты в упаковке: 820х960х870 мм Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 25 °C.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

21

380x730x260

Код товара 2341

Производитель МХМ (Марихолодмаш)

Страна производитель Россия

Температурный режим Низкотемпературный

 Гарантия, мес
 12

 Диапазон температур, °C
 -25...-15

 Напряжение, в
 380

 Доза заправки хладагентом, г
 500

 Холодопроизводительность, кВт
 1324

Управление электронный блок

Хладагент R 404A

Тип оттайки автоматическая

Длина трубопровода в комплекте, 5

Энергопотребление, кВт/сутки

М

Количество вентиляторов 2

воздухоохладителя

Количество вентиляторов 2

конденсатора

Размер внутреннего блока, мм

(ШхДхВ)

Размер внешнего блока, мм 245x730x740

(ШхДхВ)

 Вес нетто, кг
 55

 Вес в упаковке, кг
 97

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 820х960х870

Упаковка деревянная обрешетка

Статус в Москве под заказ Стоимость доставки по Москве 1000