

**Потолочный холодильный моноблок
POLAIR MM222T (-5...+10°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

147 272 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Моноблок среднетемпературный POLAIR MM222T - это холодильная машина, используемая для охлаждения продовольственных и непродовольственных товаров в холодильных камерах объемом от 13,8 до 19,5м³. Компактный холодильный моноблок потолочной серии POLAIR MM222T отличается относительной простотой монтажа и обслуживания, поставляется заправленным и полностью готовым к работе. Потолочный моноблок POLAIR MM222T укомплектован выносным пультом управления, который может быть установлен практически в любом удобном для персонала месте. Главным преимуществом потолочного моноблока POLAIR MM222T является его способ установки. Данная модель устанавливается в предварительно вырезанное отверстие в потолочной панели холодильной камеры. Такая компоновка позволяет существенно экономить свободное пространство вокруг холодильной камеры. В зависимости от условий эксплуатации среднетемпературный потолочный моноблок MM222T способен охлаждать внутренний объем холодильной камеры, поддерживая температурный режим в диапазоне от -5 до +5°C. Ключевым отличием потолочных моноблоков POLAIR серии "Т" от существующих аналогов является применение более совершенной системы отвода и удаления конденсата. В потолочных моноблоках POLAIR серии "Т" конденсируемая влага отводится через дренажный канал в ванну выпаривания конденсата, где происходит ее испарение. Никаких дренажных трубок и емкостей для

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	9894
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	1003x853x545
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-5...+10
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	1.65
Способ установки	Потолочный
Доза заправки хладагентом, г	690
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Освещение камеры	в комплекте
Энергопотребление, кВт/сутки	26
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Выносной пульт управления	есть
Зимняя опция	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	69
Вес в упаковке, кг	96
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1064x954x772
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1124024d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

талой воды теперь не требуется!

Конденсатор Шаг ребер, мм 2,8

Поверхность,м2 10 Количество

вентиляторов, шт. 1 Мощность вентилятора,

вт;/ об/мин 18/1300 Диаметр крыльчатки, мм

300 Производительность, м3/час 1400

Воздухоохладитель Шаг ребер, мм 4,2

Поверхность,м2 7,2 Количество

вентиляторов, шт. 2 Мощность вентилятора,

вт;/ об/мин 18/2600 Диаметр крыльчатки, мм

200 Производительность, м3/час 1200 Тип

оттайки ТЭН Дальность струи воздуха, м 4

Диаметр всасывающей трубки, мм 12

Диаметр нагнетательной трубки, мм 8

Если вы не до конца уверены в правильности
выбора - предлагаем

воспользоваться онлайн калькулятором

подбора холодильных моноблоков. Если Вам

необходима консультация

квалифицированного специалиста -

обратитесь к нашим специалистам по

телефону 8-800-5509179. Мы непременно

поможем определиться с выбором и

подберем оптимальную модель холодильной

машины Полаир.