

**Моноблок низкотемпературный
POLAIR MB 109 S (-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

94 492 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Моноблочная холодильная машина POLAIR MB109S врезного (тампонного) исполнения предназначена для охлаждения и поддержания низкотемпературного (не выше -15°C) режима во внутреннем объеме холодильных камер. В зависимости от условий эксплуатации и исполнения холодильной камеры моноблок POLAIR MB109S способен замораживать и поддерживать в замороженном состоянии продукты питания и товары требующие заморозки в холодильных камерах объемом от 3,2 до 8,7м³. Низкотемпературный моноблок Полаир MB109S оснащен медно-алюминиевым конденсаторным блоком и изготовлен в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Данная модель низкотемпературного моноблока Полаир предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%. Основные конструктивные особенности морозильного моноблока POLAIR MB109S: Холодильная машина MB 109 S работает на озонобезопасном хладагенте R404A. В холодильных машинах Polair врезного (тампонного) типа используются герметичные поршневые компрессоры. В качестве дросселирующего устройства

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1224
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	807x490x704
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,2
Способ установки	Врезной
Доза заправки хладагентом, г	500
Холодопроизводительность, кВт	1,07 при температуре +32°C
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Монитор напряжения	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	56
Вес в упаковке, кг	88
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	879x563x914
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1114029d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

применяется капиллярная трубка. Оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора. Электронный блок управления поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объеме, включает режим оттаивания испарителя и позволяет корректировать параметры работы холодильного моноблока Polair MB 109S.

Преимущества моноблока низкотемпературного POLAIR MB 109S: Комплектующие самых надежных европейских производителей; Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий; Компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждого моноблока; Легкость монтажа, подключения и эксплуатации; Простота демонтажа и повторной установки; Опция «Зимний комплект» - для эксплуатации моноблока на улице при отрицательных температурах; Повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам; Эффективная система оттаивания испарителя; Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры. В стандартную комплектацию холодильного моноблока POLAIR MB109-S входят: светильник LED; соединитель сетевой; выключатель; трубка слива воды; кронштейн навески; метизы.

Низкотемпературный моноблок Полаир MB 109S заправлен хладагентом, протестирован на заводе и полностью готов к эксплуатации. Если Вам необходимо купить моноблок Полаир MB109 S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.