

**Моноблок морозильный POLAIR MB  
211 S (-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

**115 188 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Моноблочная холодильная машина POLAIR MB211S врезного (тампонного) исполнения предназначена для охлаждения и поддержания низкотемпературного (не выше -15°C) режима во внутреннем объеме холодильных камер. В зависимости от условий эксплуатации и исполнения холодильной камеры моноблок POLAIR MB211 S способен замораживать и поддерживать в замороженном состоянии продукты питания и товары требующие заморозки в холодильных камерах объемом от 5,6 до 13,4м³. Низкотемпературный моноблок Полаир MB211S оснащен медно-алюминиевым конденсаторным блоком и изготовлен в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Данная модель низкотемпературного моноблока Полаир предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%. Основные конструктивные особенности морозильного моноблока POLAIR MB211S: Холодильная машина MB 211 S работает на озонобезопасном хладагенте R404A. В холодильных машинах Polair врезного (тампонного) типа используются герметичные поршневые компрессоры. В качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка. Оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Код товара                                | 1229                                      |
| Производитель                             | POLAIR (Полаир)                           |
| Страна производитель                      | Россия                                    |
| Температурный режим                       | Низкотемпературный                        |
| Габариты, мм (ДхШхВ)                      | 807x790x704                               |
| Гарантия, мес                             | 12                                        |
| Диапазон температур, °C                   | -25...-15                                 |
| Напряжение, в                             | 220                                       |
| Энергопотребление, кВт                    | 1,3                                       |
| Способ установки                          | Врезной                                   |
| Доза заправки хладагентом, г              | 750                                       |
| Материал корпуса                          | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Освещение камеры                          | в комплекте                               |
| Управление                                | электронный блок                          |
| Хладагент                                 | R 404A                                    |
| Клапан Шредера                            | есть                                      |
| Выносной пульт управления                 | опция                                     |
| Зимняя опция                              | опция                                     |
| Монитор напряжения                        | опция                                     |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя | 2                                         |
| Количество вентиляторов конденсатора      | 2                                         |
| Вес нетто, кг                             | 73                                        |
| Вес в упаковке, кг                        | 146                                       |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)           | 898x988x908                               |
| Упаковка                                  | деревянная обрешетка                      |
| Код производителя                         | 1117019d                                  |
| Статус в Москве                           | в наличии                                 |
| Стоимость доставки по Москве              | 1000                                      |

ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора. Электронный блок управления поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объеме, включает режим оттаивания испарителя и позволяет корректировать параметры работы холодильного моноблока Polair MB 211S. Преимущества моноблока низкотемпературного POLAIR MB 211S: Комплектующие самых надежных европейских производителей; Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий; Компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждого моноблока; Легкость монтажа, подключения и эксплуатации; Простота демонтажа и повторной установки; Повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам; Эффективная система оттаивания испарителя; Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры. В стандартную комплектацию холодильного моноблока POLAIR MB211-S входят: светильник LED; соединитель сетевой; розетка; выключатель; трубка слива воды; кронштейн навески; метизы. Низкотемпературный моноблок Полаир MB 211S заправлен хладагентом, протестирован на заводе и полностью готов к эксплуатации. Если Вам необходимо купить моноблок Полаир MB211 S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.