

Кондитерская витрина Veneto  
VS-0,95 (краш.) МХМ  
(Марихолодмаш)



(Цена со склада в г.Москва)

**101 582 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Холодильная витрина МХМ (Марихолодмаш) Veneto VS-0,95 может применяться заведениями общепита и в торговле для выкладки и хранения хлебобулочных и кондитерских изделий. Кондитерская витрина имеет динамическую систему охлаждения с мощным компрессором. Способ оттаивания - естественными теплопритоками. Холодильная витрина МХМ Veneto VS-0,95 предлагает прекрасный обзор продукта и охлаждение по всему объему выкладки. Материал корпуса витрины - крашеная сталь. Витрина создана с учетом тенденций мирового магазиностроения. Элегантный дизайн витрине придают стеклопакеты лобовых и боковых стенок, стеклянная шторка задней дверки, а также светодиодная подсветка каждой полки и нижнего поддона. Дизайн витрины прекрасно подойдет под интерьер любого кафе, ресторана, кофейни, кондитерской или магазина. Модель создана с учетом современных тенденций развития холодильного оборудования. Надежное и

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Код товара                      | 10168                |
| Производитель                   | МХМ (Марихолодмаш)   |
| Страна производитель            | Россия               |
| Температурный режим             | Среднетемпературный  |
| Гарантия, мес                   | 12                   |
| Диапазон температур, °C         | 0...+7               |
| Напряжение, в                   | 220                  |
| Энергопотребление, кВт          | 0.4                  |
| Ширина, мм                      | 950                  |
| Глубина, мм                     | 740                  |
| Высота, мм                      | 1265                 |
| Глубина выкладки, мм            | 490                  |
| Охлаждение                      | динамическое         |
| Количество полок                | 3                    |
| Энергопотребление, кВт/сутки    | 8,8                  |
| Управление                      | электронный блок     |
| Подсветка                       | LED                  |
| Компрессор                      | Danfoss              |
| Хладагент                       | R 134A               |
| Клапан Шредера                  | есть                 |
| Контроллер                      | Carel, Evco, Danfoss |
| Холодоснабжение                 | встроенное           |
| Стекло                          | гнутое               |
| Форма витрины                   | классическая         |
| Площадь экспозиции, м²          | 1,3                  |
| Вес нетто, кг                   | 145                  |
| Вес в упаковке, кг              | 245                  |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 1160x930x1460        |
| Упаковка                        | деревянная обрешетка |
| Код производителя               | 4.322.136-100        |
| Статус в Москве                 | под заказ            |
| Стоимость доставки по Москве    | 1000                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| функциональное оборудование, использование которого будет максимально удобным и продуктивным. Технические характеристики: Глубина выкладки: 490 мм<br>Площадь выкладки, м²: 1,3 Полезный объем выкладки, м³: 0,25 Потребление электроэнергии в сутки, кВт: 8,8<br>Температура окружающей среды, °C: +12...+35 Наличие запасника: Нет Тип охлаждения: Динамическое Способ оттаивания: естественными теплопритоками<br>Подогрев переднего стекла: Нет Номинальный ток, А: 2,6 Номинальная мощность ламп, Вт: 14,4 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|