

**Кондитерская витрина Veneto
VS-0,95 (краш.) МХМ
(Марихолодмаш)**



(Цена со склада в г.Москва)

97 717 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Холодильная витрина МХМ (Марихолодмаш) Veneto VS-0,95 может применяться заведениями общепита и в торговле для выкладки и хранения хлебобулочных и кондитерских изделий. Кондитерская витрина имеет динамическую систему охлаждения с мощным компрессором. Способ оттаивания - естественными теплопритоками. Холодильная витрина МХМ Veneto VS-0,95 предлагает прекрасный обзор продукта и охлаждение по всему объему выкладки. Материал корпуса витрины - крашеная сталь. Витрина создана с учетом тенденций мирового магазиностроения. Элегантный дизайн витрине придают стеклопакеты лобовых и боковых стенок, стеклянная шторка задней дверки, а также светодиодная подсветка каждой полки и нижнего поддона. Дизайн витрины прекрасно подойдет под интерьер любого кафе, ресторана, кофейни, кондитерской или магазина. Модель создана с учетом современных тенденций развития холодильного оборудования. Надежное и

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Код товара | 10168 |
| Производитель | МХМ (Марихолодмаш) |
| Страна производитель | Россия |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диапазон температур, °С | 0...+7 |
| Напряжение, в | 220 |
| Энергопотребление, кВт | 0.4 |
| Ширина, мм | 950 |
| Глубина, мм | 740 |
| Высота, мм | 1265 |
| Глубина выкладки, мм | 490 |
| Охлаждение | динамическое |
| Количество полок | 3 |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 8,8 |
| Цвет | золото |
| Управление | электронный блок |
| Подсветка | LED |
| Компрессор | Danfoss |
| Хладагент | R 134A |
| Клапан Шредера | есть |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
| Холодоснабжение | встроенное |
| Стекло | гнутое |
| Форма витрины | классическая |
| Площадь экспозиции, м ² | 1,3 |
| Вес нетто, кг | 145 |
| Вес в упаковке, кг | 245 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 1160x930x1460 |
| Упаковка | деревянная обрешетка |
| Код производителя | 4.322.136-100 |
| Статус в Москве | под заказ 3 дня |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

функциональное оборудование, использование которого будет максимально удобным и продуктивным. Технические характеристики: Глубина выкладки: 490 мм
Площадь выкладки, м²: 1,3 Полезный объем выкладки, м³: 0,25 Потребление электроэнергии в сутки, кВт: 8,8
Температура окружающей среды, °C: +12...+35 Наличие запасника: Нет Тип охлаждения: Динамическое Способ оттаивания: естественными теплопритоками
Подогрев переднего стекла: Нет Номинальный ток, А: 2,6 Номинальная мощность ламп, Вт: 14,4