

**Кондитерская открытая витрина
Veneto VSo-0,95 (краш.) МХМ
(Марихолодмаш)**



(Цена со склада в г.Москва)

107 705 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Холодильная витрина МХМ (Марихолодмаш) Veneto VSo-0,95 (краш. ,открытая, без переднего стекла, двери распашные) может применяться заведениями общепита и в торговле для выкладки и хранения хлебобулочных и кондитерских изделий. Кондитерская витрина имеет динамическую систему охлаждения с мощным компрессором. Способ оттаивания - естественными теплопритоками. Холодильная витрина МХМ Veneto VSo-0,95 предлагает прекрасный обзор продукта и охлаждение по всему объему выкладки. Материал корпуса витрины - крашеная сталь. Витрина создана с учетом тенденций мирового магазиностроения. Дизайн витрины прекрасно подойдет под интерьер любого кафе, ресторана, кофейни, кондитерской или магазина. Модель создана с учетом современных тенденций развития холодильного оборудования. Надежное и функциональное оборудование, использование которого будет максимально

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	10181
Производитель	МХМ (Марихолодмаш)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	+1...+10
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,760
Ширина, мм	950
Глубина, мм	780
Высота, мм	1265
Глубина выкладки, мм	490
Охлаждение	динамическое
Количество полок	3
Энергопотребление, кВт/сутки	11,45
Цвет	золото
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Компрессор	Danfoss
Хладагент	R 134A
Клапан Шредера	есть
Контроллер	Carel, Evco, Danfoss
Холодоснабжение	встроенное
Форма витрины	классическая открытая
Площадь экспозиции, м ²	1,1
Вес нетто, кг	145
Вес в упаковке, кг	245
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1160х930х1460
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	4.322.136-110
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

удобным и продуктивным. Технические характеристики
Глубина выкладки: 490 мм
Площадь выкладки, м²: 1,1
Полезный объем выкладки, м³: 0,21
Потребление электроэнергии в сутки, кВт: 11.45
Температура окружающей среды, °С: +12...+35
Наличие запасника: Нет
Тип охлаждения: Динамическое
Способ оттаивания: естественными теплопритоками
Подогрев переднего стекла: Нет
Номинальный ток, А: 4,3
Номинальная мощность ламп, Вт: 14,4