

**Моноблок морозильный POLAIR MB
220 S (-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

183 455 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Моноблочная холодильная машина POLAIR MB220S врезного (тампонного) исполнения предназначена для охлаждения и поддержания низкотемпературного (не выше -15°C) режима во внутреннем объеме холодильных камер. В зависимости от условий эксплуатации и исполнения холодильной камеры моноблок POLAIR MB220 S способен замораживать и поддерживать в замороженном состоянии продукты питания и товары требующие заморозки в холодильных камерах объемом от 12 до 24м³.

Низкотемпературный моноблок Полаир MB214S оснащен медно-алюминиевым конденсаторным блоком и изготовлен в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Данная модель низкотемпературного моноблока Полаир предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%.

Основные конструктивные особенности морозильного моноблока POLAIR MB220S: Холодильная машина MB 220 S работает на озонобезопасном хладагенте R404A. В холодильных машинах Polair врезного (тампонного) типа используются герметичные поршневые компрессоры. В качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка. Оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1232
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	807x790x704
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	2,2
Способ установки	Врезной
Доза заправки хладагентом, г	800
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Монитор напряжения	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Вес нетто, кг	90
Вес в упаковке, кг	150
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	898x988x908
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	1125001d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора. Электронный блок управления поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объеме, включает режим оттаивания испарителя и позволяет корректировать параметры работы холодильного моноблока Polair MB 220S. Преимущества моноблока низкотемпературного POLAIR MB 220S: Комплектующие самых надежных европейских производителей; Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий; Компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждого моноблока; Легкость монтажа, подключения и эксплуатации; Простота демонтажа и повторной установки; Опция «Зимний комплект» - для эксплуатации моноблока на улице при отрицательных температурах; Повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам; Эффективная система оттаивания испарителя; Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры. В стандартную комплектацию холодильного моноблока POLAIR MB220-S входят: светильник LED; соединитель сетевой; розетка; выключатель; трубка слива воды; кронштейн навески; метизы. Низкотемпературный моноблок Полаир MB 220S заправлен хладагентом, протестирован на заводе и полностью готов к эксплуатации. Если Вам необходимо купить моноблок Полаир MB220 S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.