

**Зонт вытяжной Abat 3BV-10-6/4 для
конвекционных печей типа КЭП-10**



(Цена со склада в г.Москва)

36 573 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Зонт вытяжной Abat 3BV-10-6/4 встраиваемый для конвекционной печи (далее зонт) используется для очистки воздуха от аэрозолей жира, масла, водяного пара и устанавливается в системе вытяжной вентиляции (диаметр отводящей трубы и дымохода должны быть не менее 270 мм) с выносным или встроенным вентилятором на объектах общественного питания. Зонт состоит из трех основных частей: корпуса, съемного лабиринтного фильтра, осевого вентилятора. Лабиринтный фильтр легко вынимается и его необходимо периодически чистить. В корпусе зонта имеется герметичная ванна, куда стекает масло, жир и вода с лабиринтных фильтров.

Разогретый воздух, насыщенный парами масла, жира и воды, всасывается осевым вентилятором в зонт, проходит сквозь фильтр и удаляется из помещения очищенным. При ударе о стенки фильтра, имеющего лабиринтную структуру, пары масла, жира и воды конденсируются из-за температурного перепада на фильтре и стекают в ванну. Зонт 3BV-10-6/4

устанавливают на конвекционную печь КЭП-10 и подсоединяют к конвекционной печи с помощью кабеля питания (2 м, с заземлением). Зонт фиксируется с помощью уголков и болтов М5 к задней стенке конвекционной печи (предварительно нужно совместить трубку вывода пара с приемной трубой зонта и соединить их резиновым патрубком и хомутами). Ванна зонта имеет сливную трубку с резьбой G 1/2", к которой необходимо присоединить шаровой кран для слива жидкости.

Характеристики:
Номинальная суммарная мощность зонта, Вт 120
Номинальное напряжение, В 230
Тип фильтра лабиринтный
Воздухопроизводительность, м3/ч 1400
Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с 0,4
Количество установленных вентиляторов, шт. 1
Количество установленных лабиринтных фильтров, шт. 2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	10246
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	867x1079x286
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,12
Способ установки	Встраиваемый
Форма зонта	Прямоугольная трапеция
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Вес нетто, кг	30
Вес в упаковке, кг	34
Упаковка	ящик из оргалита
Код производителя	21000001628
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700