

**Низкотемпературный моноблок
потолочного типа POLAIR MB109T
(-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

114 250 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Холодильный моноблок потолочный MB 109 T Polair - это холодильная машина, используемая для заморозки и поддержания в замороженном состоянии продовольственных и непродовольственных товаров в холодильных камерах объемом от 3,2 до 6,8м³. Компактный холодильный моноблок потолочной серии POLAIR MB109T отличается относительной простотой монтажа и обслуживания, поставляется заправленным и полностью готовым к работе. Потолочный моноблок POLAIR MB109T укомплектован выносным пультом управления, который может быть установлен практически в любом удобном для персонала месте. Главным преимуществом потолочного моноблока POLAIR MB109T является его способ установки. Данная модель устанавливается в предварительно вырезанное отверстие в потолочной панели холодильной камеры. Такая компоновка позволяет существенно экономить свободное пространство вокруг холодильной камеры. В зависимости от условий эксплуатации низкотемпературный потолочный моноблок MB109T способен охлаждать внутренний объем холодильной камеры, поддерживая температурный режим в диапазоне от -15 до 20°C. Ключевым отличием потолочных моноблоков POLAIR серии "Т" от существующих аналогов является применение более совершенной системы отвода и удаления конденсата. В потолочных моноблоках POLAIR серии "Т" конденсируемая влага отводится через дренажный канал в ванну выпаривания

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	10797
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	1003x603x545
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1.2
Способ установки	Потолочный
Доза заправки хладагентом, г	720
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Освещение камеры	в комплекте
Энергопотребление, кВт/сутки	25
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Выносной пульт управления	есть
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	57
Вес в упаковке, кг	81
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1064x704x772
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1114044d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

конденсата, где происходит ее испарение. Никаких дренажных трубок и емкостей для талой воды теперь не требуется!

Конденсатор Шаг ребер, мм 4,2
Поверхность, м² 8,4 Количество
вентиляторов, шт. 1 Мощность вентилятора,
вт; об/мин 18/1300 Диаметр крыльчатки, мм
254 Производительность, м³/час 840
Воздухоохладитель Шаг ребер, мм 4,2
Поверхность, м² 4,5 Количество
вентиляторов, шт. 1 Мощность вентилятора,
вт; об/мин 18/2600 Диаметр крыльчатки, мм
200 Производительность, м³/час 600 Тип
оттайки ТЭН Дальность струи воздуха, м 4
Диаметр всасывающей трубки, мм 10
Диаметр нагнетательной трубки, мм 8 Если
Вам необходимо купить моноблок Полаир, но
вы не до конца уверены в правильности
выбора - предлагаем
воспользоваться онлайн калькулятором
подбора холодильных моноблоков. Если Вам
необходима консультация
квалифицированного специалиста -
обратитесь к нашим специалистам по
телефону 8-800-5509179. Мы непременно
поможем определиться с выбором и
подберем оптимальную модель холодильной
машины Полаир.