

**Низкотемпературный моноблок
потолочного типа POLAIR MB109T
(-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

127 250 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильный моноблок потолочный MB 109 T Polair - это холодильная машина, используемая для заморозки и поддержания в замороженном состоянии продовольственных и непродовольственных товаров в холодильных камерах объемом от 3,2 до 6,8м³. Компактный холодильный моноблок потолочной серии POLAIR MB109T отличается относительной простотой монтажа и обслуживания, поставляется заправленным и полностью готовым к работе. Потолочный моноблок POLAIR MB109T укомплектован выносным пультом управления, который может быть установлен практически в любом удобном для персонала месте. Главным преимуществом потолочного моноблока POLAIR MB109T является его способ установки. Данная модель устанавливается в предварительно вырезанное отверстие в потолочной панели холодильной камеры. Такая компоновка позволяет существенно экономить свободное пространство вокруг холодильной камеры. В зависимости от условий эксплуатации низкотемпературный потолочный моноблок MB109T способен охлаждать внутренний объем холодильной камеры, поддерживая температурный режим в диапазоне от -15 до 20°C. Ключевым отличием потолочных моноблоков POLAIR серии "T" от существующих аналогов является применение более совершенной системы отвода и удаления конденсата. В потолочных моноблоках POLAIR серии "T" конденсируемая влага отводится через дренажный канал в ванну выпаривания

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	10797
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	1003x603x545
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1.2
Способ установки	Потолочный
Доза заправки хладагентом, г	720
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Освещение камеры	в комплекте
Энергопотребление, кВт/сутки	25
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Выносной пульт управления	есть
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	57
Вес в упаковке, кг	81
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1064x704x772
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1114044d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

конденсата, где происходит ее испарение. Никаких дренажных трубок и емкостей для талой воды теперь не требуется!

Конденсатор	Шаг	ребер, мм	4,2
Поверхность, м2	8,4	Количество	
вентиляторов, шт.	1	Мощность вентилятора, вт/; об/мин	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм	254	Производительность, м3/час	840
Воздухоохладитель	Шаг	ребер, мм	4,2
Поверхность, м2	4,5	Количество	
вентиляторов, шт.	1	Мощность вентилятора, вт/; об/мин	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм	200	Производительность, м3/час	600
Тип оттайки ТЭН	Дальность струи воздуха, м	4	
Диаметр всасывающей трубки, мм	10		
Диаметр нагнетательной трубки, мм	8		

Если Вам необходимо купить моноблок Полаир, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.