

**Низкотемпературный моноблок
POLAIR MB-214 T (-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

175 272 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB214T - это холодильная машина, используемая для заморозки и поддержания в замороженном состоянии продовольственных и непродовольственных товаров в холодильных камерах объемом от 7,2 до 14,7м³. Компактный холодильный моноблок потолочной серии POLAIR MB214T отличается относительной простотой монтажа и обслуживания, поставляется заправленным и полностью готовым к работе. Потолочный моноблок POLAIR MB214T укомплектован выносным пультом управления, который может быть установлен практически в любом удобном для персонала месте. Главным преимуществом потолочного моноблока POLAIR MB214T является его способ установки. Данная модель устанавливается в предварительно вырезанное отверстие в потолочной панели холодильной камеры. Такая компоновка позволяет существенно экономить свободное пространство вокруг холодильной камеры. В зависимости от условий эксплуатации низкотемпературный потолочный моноблок MB214T способен охлаждать внутренний объем холодильной камеры, поддерживая температурный режим в диапазоне от -15 до 20°C. Ключевым отличием потолочных моноблоков POLAIR серии "T" от существующих аналогов является применение более совершенной системы отвода и удаления конденсата. В потолочных моноблоках POLAIR серии "T" конденсируемая влага отводится через дренажный канал в ванну выпаривания конденсата, где происходит ее испарение. Никаких дренажных трубок и емкостей для

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	10798
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	1003x853x545
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	2.11
Способ установки	Потолочный
Доза заправки хладагентом, г	850
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Освещение камеры	в комплекте
Энергопотребление, кВт/сутки	27
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Выносной пульт управления	есть
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Вес нетто, кг	75
Вес в упаковке, кг	102
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1064x954x772
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1119033d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

талой воды теперь не требуется!

Конденсатор Шаг ребер, мм 4,2
Поверхность,м2 7,2 Количество
вентиляторов, шт. 2 Мощность вентилятора,
вт;/ об/мин 18/1300 Диаметр крыльчатки, мм
254 Производительность, м3/час 1680
Воздухоохладитель Шаг ребер, мм 4,2
Поверхность,м2 7,2 Количество
вентиляторов, шт. 2 Мощность вентилятора,
вт;/ об/мин 18/2600 Диаметр крыльчатки, мм
200 Производительность, м3/час 1200 Тип
оттайки ТЭН Дальность струи воздуха, м 4
Диаметр всасывающей трубки, мм 16
Диаметр нагнетательной трубки, мм 10 Если
Вам необходимо купить моноблок Полаир, но
вы не до конца уверены в правильности
выбора - предлагаем
воспользоваться онлайн калькулятором
подбора холодильных моноблоков. Если Вам
необходима консультация
квалифицированного специалиста -
обратитесь к нашим специалистам по
телефону 8-800-5509179. Мы непременно
поможем определиться с выбором и
подберем оптимальную модель холодильной
машины Полаир.