

Холодильная камера Polair
KXH-11.75 (1360x4960x2200h) без
х/агрегата



(Цена со склада в г.Москва)

241 554 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Внимание! На фото изображена холодильная камера POLAIR другого объема!!! Холодильная камера POLAIR KXH-11.75 это модульная сборно-разборная конструкция из сэндвич-панелей, предназначена для поддержания температуры, создаваемой внутри камеры холодильной машиной. Холодильная камера Полаир KXH-11.75 объемом 11,75 куб.м. отлично подходит для использования в различных областях промышленности и коммерческой деятельности: для хранения пищевых продуктов, цветов, меховых изделий и пр. Камера холодильная POLAIR KXH 11.75 изготовлена на современном оборудовании по новейшим технологиям и с применением комплектующих ведущих европейских производителей. Камера холодильная Полаир KXH 11.75 имеет ряд неоспоримых преимуществ: - соединение панелей камеры "шип-паз" (или "ласточкин хвост") - гарантия герметичности,

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	11031
Производитель	POLAIR (Полаир)
Толщина сэндвич-панелей, мм	80
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Объем камеры, м³	11.75
Длина, мм	4960
Ширина, мм	1360
Высота, мм	2200
Дверь камеры	распашная
Тип сэндвич-панелей	3-х слойные: оцинкованная сталь с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный, морозостойкий ПВХ
Материал теплоизоляции	2-х компонентный пенополиуретан
Тип соединения панелей	шип-паз (ласточкин хвост)
Длина, мм (внутр.)	4800
Ширина, мм (внутр.)	1200
Высота, мм (внутр.)	2040
Размеры светового проема двери	800x1850
Перенавешивание двери	возможно
Вес нетто, кг	319
Вес в упаковке, кг	443
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1370x2200x1420
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

максимальной термоизоляции, простоты соединения; - благодаря надежной герметизации соединений холодильная камера Полаир объемом 11,75 куба может эксплуатироваться на улице (желательно под навесом); - камера КХН 11,75 Полаир благодаря своему небольшому объему легко и быстро монтируется и, при необходимости, демонтируется; - с помощью "расширительных поясов" холодильную камеру Полаир КХН-11,75 можно легко увеличить в объеме; - дверь холодильной камеры может быть установлена как с правым, так и в левым расположением петель; - возможность эксплуатации холодильной камеры при температуре окружающей среды в диапазоне от -30 до +40°C

Конструкция и технические характеристики холодильной камеры POLAIR КХН-11,75

Холодильная камера Полаир КХН 11.75 состоит из сэндвич-панелей (стенowych, потолочных и половых), дверного блока и угловых стоек. Сэндвич-панель представляет собой два листа холоднокатанной горячеоцинкованной стали покрытой эмалью. Заливка сэндвич-панелей пенополиуретаном происходит под высоким давлением, исключает пустоты, мостики холода и обеспечивает 100% адгезию термоизолирующего материала к металлу. Края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Конструкция профилей "шип-паз" ("ласточкин хвост") обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки-разборки холодильной камеры, в том числе, с увеличением размеров и изменением конфигурации холодильной камеры. Многослойная защита стальных листов гарантирует долговечность панелей холодильной камеры, практичность и устойчивость к агрессивным условиям внешней среды. Защиту стального листа обеспечивает слой цинка, пассивирующий слой, слой грунта, полимерная окраска и слой полиэтилена, которая удаляется после завершения монтажа холодильной камеры. Для производства стеновых и потолочных сэндвич-панелей холодильной камеры используется стальной лист толщиной 0,5мм с полимерным покрытием. Для панелей пола - горячеоцинкованный стальной лист толщиной 1,2 мм.

Дверной блок для холодильной камеры Полаир КХН-11.75 состоит из панели дверного проема, дверного полотна с уплотнением, комплекта петель и ручки с замком. Размер светового проема составляет 800 x 1850 мм и подходит для прохода персонала и провоза небольших тележек. Дверь холодильной камеры оснащена ручкой со встроенным замком, который запирается снаружи и имеет устройство аварийного открывания изнутри. Конструкция петель холодильной камеры Полаир 11.75 обеспечивает автоматическое закрывание двери под собственным весом благодаря эксцентриковой втулки и позволяет устанавливать дверь камеры как с правой, так и с левой стороны. Дверной блок комплектуется стальной пороговой накладкой. Дверной блок холодильной камеры POLAIR КХН-11,75 так, же как панели камеры, имеют трехслойную сэндвич-конструкцию, окантованы ударопрочным ПВХ-профилем и комплектуются фурнитурой

итальянской фирмы МТН. Толщина панели дверного проема и дверное полотно холодильной камеры соответствуют толщине стеновых панелей - 80 мм.

Комплектация холодильной камеры Полаир КХН-11,75 включает:

- панели пола (потолка): 1360x980x80 шип - по 1 шт -
- панели пола (потолка): 1360x1200x80 - по 2 шт, 1360x600x80 по 1 шт -
- панели пола (потолка): 1360x980x80 паз - по 1 шт -
- панели стеновые: 1200x2040x80 - 9 шт -
- стойки угловые: 2040x80x80 - 4 шт -
- дверной блок универсальный: 1200x2040 - 1 шт -
- комплект фурнитуры (ручка с замком МТН и двумя ключами, комплект универсальных дверных петель, комплект заглушек, прокладка, крепеж);
- пороговая накладка;
- ответвительная коробка;
- скоба крепления осветительного кабеля;
- клеммник;
- провод ПВС 2x0,75;
- герметик силиконовый;
- уплотнитель изолоновый 7x5 для герметизации межпанельных соединений.