

Холодильная камера Polair  
KXH-20,56 (2560x4360x2200h) без  
х/агрегата



(Цена со склада в г.Москва)

**280 313 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Холодильная камера POLAIR KXH-20,56 это модульная сборно-разборная конструкция из сэндвич-панелей, предназначена для поддержания температуры, создаваемой внутри камеры холодильной машиной. Холодильная камера Полаир KXH-20.56 объемом 20,56 куб.м. отлично подходит для использования в различных областях промышленности и коммерческой деятельности: для хранения пищевых продуктов, цветов, меховых изделий и пр. Камера холодильная POLAIR KXH 20.56 изготовлена на современном оборудовании по новейшим технологиям и с применением комплектующих ведущих европейских производителей. Камера холодильная Полаир KXH 20.56 имеет ряд неоспоримых преимуществ: - соединение панелей камеры "шип-паз" (или "ласточкин хвост") - гарантия герметичности, максимальной термоизоляции, простоты соединения; - благодаря надежной герметизации соединений холодильная камера Полаир объемом 20,56 куба может эксплуатироваться на улице (желательно под навесом); - камера KXH 20,56 Полаир благодаря своему небольшому объему легко и быстро монтируется и, при необходимости, демонтируется; - с помощью "расширительных поясов" холодильную камеру Полаир KXH-20,56 можно легко увеличить в объеме; - дверь холодильной камеры может быть установлена как с правым, так и в левым расположением петель; - возможность эксплуатации

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код товара                     | 11095                                                                                                 |
| Производитель                  | POLAIR (Полаир)                                                                                       |
| Толщина сэндвич-панелей, мм    | 80                                                                                                    |
| Страна производитель           | Россия                                                                                                |
| Гарантия, мес                  | 12                                                                                                    |
| Объем камеры, м³               | 20.56                                                                                                 |
| Длина, мм                      | 4360                                                                                                  |
| Ширина, мм                     | 2560                                                                                                  |
| Высота, мм                     | 2200                                                                                                  |
| Дверь камеры                   | распашная                                                                                             |
| Тип сэндвич-панелей            | 3-х слойные: оцинкованная сталь с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный, морозостойкий ПВХ |
| Материал теплоизоляции         | 2-х компонентный пенополиуретан                                                                       |
| Тип соединения панелей         | шип-паз (ласточкин хвост)                                                                             |
| Длина, мм (внутр.)             | 4200                                                                                                  |
| Ширина, мм (внутр.)            | 2400                                                                                                  |
| Высота, мм (внутр.)            | 2040                                                                                                  |
| Размеры светового проема двери | 800x1850                                                                                              |
| Перенавешивание двери          | возможно                                                                                              |
| Упаковка                       | деревянная обрешетка                                                                                  |
| Статус в Москве                | под заказ                                                                                             |
| Стоимость доставки по Москве   | 1000                                                                                                  |

холодильной камеры при температуре окружающей среды в диапазоне от -30 до +40°C

Конструкция и технические характеристики холодильной камеры POLAIR KXH-20,56

Холодильная камера Полаир KXH 20.56 состоит из сэндвич-панелей (стеновых, потолочных и половых), дверного блока и угловых стоек. Сэндвич-панель представляет собой два листа холоднокатанной горячеоцинкованной стали покрытой эмалью. Заливка сэндвич-панелей пенополиуретаном происходит под высоким давлением, исключает пустоты, мостики холода и обеспечивает 100% адгезию термоизолирующего материала к металлу. Края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Конструкция профилей "шип-паз" ("ласточкин хвост") обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки-разборки холодильной камеры, в том числе, с увеличением размеров и изменением конфигурации холодильной камеры.

Многослойная защита стальных листов гарантирует долговечность панелей холодильной камеры, практичность и устойчивость к агрессивным условиям внешней среды. Защиту стального листа обеспечивает слой цинка, пассивирующий слой, слой грунта, полимерная окраска и слой полиэтилена, которая удаляется после завершения монтажа холодильной камеры..

Для производства стеновых и потолочных сэндвич-панелей холодильной камеры используется стальной лист толщиной 0,5мм с полимерным покрытием. Для панелей пола - горячеоцинкованный стальной лист толщиной 1,2 мм.

Дверной блок для холодильной камеры Полаир KXH-20.56 состоит из панели дверного проема, дверного полотна с уплотнением, комплекта петель и ручки с замком. Размер светового проема составляет 800 x 1850 мм и подходит для прохода персонала и провоза небольших тележек. Дверь холодильной камеры оснащена ручкой со встроенным замком, который запирается снаружи и имеет устройство аварийного открывания изнутри.

Конструкция петель холодильной камеры Полаир 20.56 обеспечивает автоматическое закрывание двери под собственным весом благодаря эксцентриковой втулки и позволяет устанавливать дверь камеры как с правой, так и с левой стороны. Дверной блок комплектуется стальной пороговой накладкой. Дверной блок холодильной камеры POLAIR KXH-20,56 так же как панели камеры, имеют трехслойную сэндвич-конструкцию, окантованы ударопрочным ПВХ-профилем и комплектуются фурнитурой итальянской фирмы MTH. Толщина панели дверного проема и дверное полотно холодильной камеры соответствуют толщине стеновых панелей - 80 мм.

Комплектация холодильной камеры Полаир KXH-20,56 включает:

- панели пола (потолка): 2560x980x80 шип - по 1 шт - панели пола (потолка): 2560x980x80 паз - по 1 шт - панели пола (потолка): 2560x1200x80 ш-п - по 2 шт - панели стеновые: 1200x2040x80 - 9 шт, 300x2040x80 - 2 шт - стойки угловые: 2040x80x80 - 4 шт - дверной блок универсальный: 1200x2040 - 1 шт - пороговая накладка; - ответвительная коробка; - скоба крепления осветительного

|                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| кабеля; - клеммник; - провод ПВС 2х0,75; - герметик силиконовый; - уплотнитель изолоновый 7х5 для герметизации межпанельных соединений. Внимание! На фото изображена холодильная камера POLAIR другого объема!!! |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|