8(800)550-91-79

Холодильная камера Polair <u>KXH-24,24 (3460x3760x2200h) без</u> <u>x/arperata</u>



(Цена со склада в г.Москва)

318 372 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



VISA N

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильная камера POLAIR KXH-24,24 это модульная сборно-разборная конструкция из сэндвич-пенелей, предназначена ДЛЯ поддержания температуры, создаваемой внутри камеры холодильной машиной. Холодильная камера Полаир KXH-24.24 объемом 24,24 куб.м. отлично подходит для использования в различных областях промышленности коммерческой И деятельности: для хранения пищевых продуктов, цветов, меховых изделий и пр. Камера холодильная POLAIR KXH 24.24 изготовлена на современном оборудовании по новейшим технологиям и с применением комплектующих ведущих европейских производителей. Камера холодильная Полаир KXH 24.24 имеет ряд неоспоримых преимуществ: - соединение панелей камеры "шип-паз" (или "ласточкин хвост") - гарантия герметичности, максимальной термоизоляции, простоты соединения; надежной благодаря герметизации соединений холодильная камера Полаир объемом 24.24 куба может эксплуатироваться на улице (желательно под навесом); - камера КХН 24,24 Полаир легко и быстро монтируется и, при необходимости, демонтируется; дверь холодильной камеры может быть установлена как с правым, так и в левым расположением петель; - возможность эксплуатации холодильной камеры при температуре окружающей среды диапазоне от -30 до +40°C Конструкция и технические характеристики холодильной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара 11145

Производитель POLAIR (Полаир)

Толщина сэндвич-панелей, мм 80
Страна производитель Россия
Гарантия, мес 12
Объем камеры, м³ 24.24
Длина, мм 3760
Ширина, мм 3460
Высота, мм 2200

Дверь камеры распашная

Тип сэндвич-панелей 3-х слойные: оцинкованная сталь

с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный,

морозостойкий ПВХ

Материал теплоизоляции 2-х компонентный

пенополиуретан

Тип соединения панелей шип-паз (ласточкин хвост)

Длина, мм (внутр.) 3600 Ширина, мм (внутр.) 3300 Высота, мм (внутр.) 2040 Размеры светового проема двери 800х1850 Перенавешивание двери возможно

Упаковка деревянная обрешетка

Статус в Москве под заказ Стоимость доставки по Москве 1000

камеры POLAIR KXH-24,24 Холодильная камера Полаир КХН 24.24 состоит из сэндвичпанелей (стеновых, потолочных и половых), дверного блока и угловых стоек. Сэндвичпанель представляет собой два листа холоднокатанной горячеоцинкованной стали покрытой эмалью. Заливка сэндвич-панелей пенополиуретаном происходит под высоким давлением, исключает пустоты, мостики холода и обеспечивает 100% адгезию термоизолирующего материала к металлу. Края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХпластика. Конструкция профилей "шип-паз" ("ласточкин хвост") обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки-разборки холодильной камеры, в том числе, с увеличением размеров изменением конфигурации холодильной камеры. Многослойная защита стальных листов гарантирует долговечность панелей холодильной камеры, практичность и устойчивость к агрессивным условиям внешней среды. Защиту стального листа обеспечивает слой цинка, пассивирующий слой, слой грунта, полимерная окраска и слой полиэтилена, которая удаляется после завершения монтажа холодильной камеры.. Для производства стеновых и потолочных сэндвич-панелей холодильной камеры используется стальной лист толщиной 0,5мм с полимерным покрытием. Для панелей пола горячеоцинкованный стальной лист толщиной 1,2 мм. Дверной блок для холодильной камеры Полаир КХН-24.24 состоит из панели дверного проема, дверного полотна с уплотнением, комплекта петель и ручки с замком. Размер светового проема составляет 800 х 1850 мм и подходит для прохода персонала и провоза небольших тележек. Дверь холодильной камеры оснащена ручкой со встроенным замком, который запирается снаружи и имеет устройство аварийного открывания изнутри. Конструкция петель холодильной камеры Полаир 24.24 обеспечивает автоматическое закрывание двери под собственным весом благодаря эксцентриковой втулки и позволяет устанавливать дверь камеры как с правой, так и с левой стороны. Дверной блок комплектуется стальной пороговой накладкой. Дверной блок холодильной камеры POLAIR KXH-24,24 так, же как панели камеры, имеет трехслойную сэндвичконтрукцию, окантован ударопрочным ПВХпрофилем и комплектуются фурнитурой итальянской фирмы МТН. Толщина панели дверного проема и дверное полотно холодильной камеры соответствуют толщине стеновых панелей - 80 мм. Опционально любая холодильная камера тм POLAIR имеющая одну из сторон 1960мм и более может комплектоваться дверным блоком с контейнерной дверью, а камеры с длиной одной из сторон 3160 мм и более дверным блоком с откатной дверью. Размер светового проема контейнерной и откатной двери составляет 1200x1850, что позволяет осуществлять провоз И пронос крупногабаритных грузов. Дверной блок с откатной дверью станет отличным решением в помещениях с ограниченными размерами. В свою очередь, дверной блок с контейнерной или откатной дверью может доукомплектовываться пандусом

закатывания тележек внутрь камеры. Комплектация холодильной камеры Полаир КХН-24,24 включает: - панели пола (потолка): 3460х980х80 шип - по 1 шт панели пола (потолка): 3460х980х80 паз - по 1 шт - панели пола (потолка): 3460x1200x80 ш-п - по 1 шт, 3460х600х80 ш-п - по 1 шт панели стеновые: 1200х2040х80 -9 шт, 900x2040x80 - 2 шт - стойки угловые: 2040x80x80 - 4 шт - дверной блок универсальный: 1200x2040 - 1 шт пороговая накладка; - ответвительная коробка; - скоба крепления осветительного кабеля; - клеммник; - провод ПВС 2х0,75; герметик силиконовый; - уплотнитель изолоновый 7х5 для герметизации межпанельных соединений. Внимание! На фото изображена холодильная камера POLAIR другого объема!!!