Холодильная камера Polair KXH-24,24 (3460x3760x2200h) без х/агрегата

(Цена со склада в г.Москва)

327 736 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильная камера POLAIR KXH-24,24 это модульная сборно-разборная конструкция из сэндвич-пенелей, предназначена для поддержания температуры, создаваемой внутри камеры холодильной машиной. Холодильная камера Полаир KXH-24.24 объемом 24,24 куб.м. отлично подходит для использования в различных областях промышленности и коммерческой деятельности: для хранения пищевых продуктов, цветов, меховых изделий и пр. Камера холодильная POLAIR KXH 24.24 изготовлена на современном оборудовании по новейшим технологиям и с применением комплектующих ведущих европейских производителей. Камера холодильная Полаир KXH 24.24 имеет ряд неоспоримых преимуществ: - соединение панелей камеры "шип-паз" (или "ласточкин хвост") - гарантия герметичности, максимальной термоизоляции, простоты соединения; - благодаря надежной герметизации соединений холодильная камера Полаир объемом 24,24 куба может эксплуатироваться на улице (желательно под навесом); - камера KXH 24,24 Полаир легко и быстро монтируется и, при необходимости, демонтируется; - дверь холодильной камеры может быть установлена как с правым, так и в левым расположением петель; - возможность эксплуатации холодильной камеры при температуре окружающей среды в диапазоне от -30 до +40°C Конструкция и технические характеристики холодильной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	11145
Производитель	POLAIR (Полаир)
Толщина сэндвич-панелей, мм	80
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Объем камеры, м³	24.24
Длина, мм	3760
Ширина, мм	3460
Высота, мм	2200
Дверь камеры	распашная
Тип сэндвич-панелей	3-х слойные: оцинкованная сталь с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный, морозостойкий ПВХ
Материал теплоизоляции	2-х компонентный пенополиуретан
Тип соединения панелей	шип-паз (ласточкин хвост)
Длина, мм (внутр.)	3600
Ширина, мм (внутр.)	3300
Высота, мм (внутр.)	2040
Размеры светового проема двери	800x1850
Перенавешивание двери	возможно
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

камеры POLAIR KXH-24,24 Холодильная камера Полаир KXH 24.24 состоит из сэндвич-панелей (стеновых, потолочных и половых), дверного блока и угловых стоек. Сэндвич-панель представляет собой два листа холоднокатанной горячеоцинкованной стали покрытой эмалью. Заливка сэндвич-панелей пенополиуретаном происходит под высоким давлением, исключает пустоты, мостики холода и обеспечивает 100% адгезию термоизолирующего материала к металлу. Края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Конструкция профилей "шип-паз" ("ласточкин хвост") обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки-разборки холодильной камеры, в том числе, с увеличением размеров и изменением конфигурации холодильной камеры. Многослойная защита стальных листов гарантирует долговечность панелей холодильной камеры, практичность и устойчивость к агрессивным условиям внешней среды. Защиту стального листа обеспечивает слой цинка, пассивирующий слой, слой грунта, полимерная окраска и слой полиэтилена, которая удаляется после завершения монтажа холодильной камеры.. Для производства стеновых и потолочных сэндвич-панелей холодильной камеры используется стальной лист толщиной 0,5мм с полимерным покрытием. Для панелей пола - горячеоцинкованный стальной лист толщиной 1,2 мм. Дверной блок для холодильной камеры Полаир KXH-24.24 состоит из панели дверного проема, дверного полотна с уплотнением, комплекта петель и ручки с замком. Размер светового проема составляет 800 x 1850 мм и подходит для прохода персонала и провоза небольших тележек. Дверь холодильной камеры оснащена ручкой со встроенным замком, который запирается снаружи и имеет устройство аварийного открывания изнутри. Конструкция петель холодильной камеры Полаир 24.24 обеспечивает автоматическое закрывание двери под собственным весом благодаря эксцентриковой втулки и позволяет устанавливать дверь камеры как с правой, так и с левой стороны. Дверной блок комплектуется стальной пороговой накладкой. Дверной блок холодильной камеры POLAIR KXH-24,24 так, же как панели камеры, имеет трехслойную сэндвич-контрукцию, окантован ударопрочным ПВХ-профилем и комплектуются фурнитурой итальянской фирмы MTH. Толщина панели дверного проема и дверное полотно холодильной камеры соответствуют толщине стеновых панелей - 80 мм. Опционально любая холодильная камера тм POLAIR имеющая одну из сторон 1960мм и более может комплектоваться дверным блоком с контейнерной дверью, а камеры с длиной одной из сторон 3160 мм и более - дверным блоком с откатной дверью. Размер светового проема контейнерной и откатной двери составляет 1200x1850, что позволяет осуществлять провоз и пронос крупногабаритных грузов. Дверной блок с откатной дверью станет отличным решением в помещениях с ограниченными размерами. В свою очередь, дверной блок с контейнерной или откатной дверью может доукомплектовываться пандусом для

закатывания тележек внутрь камеры. Комплектация холодильной камеры Полаир КХН-24,24 включает: - панели пола (потолка): 3460х980х80 шип - по 1 шт - панели пола (потолка): 3460х980х80 паз - по 1 шт - панели пола (потолка): 3460х1200х80 ш-п - по 1 шт, 3460х600х80 ш-п - по 1 шт - панели стеновые: 1200х2040х80 -9 шт, 900х2040х80 - 2 шт - стойки угловые: 2040х80х80 - 4 шт - дверной блок универсальный: 1200х2040 - 1 шт - пороговая накладка; - ответвительная коробка; - скоба крепления осветительного кабеля; - клеммник; - провод ПВС 2х0,75; - герметик силиконовый; - уплотнитель изолоновый 7х5 для герметизации межпанельных соединений. Внимание! На фото изображена холодильная камера POLAIR другого объема!!!	