

**Холодильная камера Polair  
КХН-16,56 (2560x3160x2460h) без  
х/агрегата**



(Цена со склада в г.Москва)

**227 561 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Внимание! На фото изображена холодильная камера POLAIR другого объема!!! Холодильная камера POLAIR КХН-16,56 это модульная сборно-разборная конструкция из сэндвич-панелей, предназначена для поддержания температуры, создаваемой внутри камеры холодильной машиной. Холодильная камера Полаир КХН-16.56 объемом 16,56 куб.м. отлично подходит для использования в различных областях промышленности и коммерческой деятельности: для хранения пищевых продуктов, цветов, меховых изделий и пр. Камера холодильная POLAIR КХН 16.56 изготовлена на современном оборудовании по новейшим технологиям и с применением комплектующих ведущих европейских производителей. Камера холодильная Полаир КХН 16.56 имеет ряд неоспоримых преимуществ: - соединение панелей камеры "шип-паз" (или "ласточкин хвост") - гарантия герметичности, максимальной термоизоляции, простоты соединения; - благодаря надежной герметизации соединений холодильная камера Полаир объемом 16,56 куба может эксплуатироваться на улице (желательно под навесом); - камера КХН 16,56 Полаир благодаря своему небольшому объему легко и быстро монтируется и, при необходимости, демонтируется; - дверь холодильной камеры может быть установлена как с правым, так и в левым расположением петель; - возможность эксплуатации холодильной камеры при температуре окружающей среды

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Код товара                     | 11383   |
| Производитель                  | POLAIR (Полаир)   |
| Толщина сэндвич-панелей, мм    | 80  |
| Страна производитель           | Россия  |
| Гарантия, мес                  | 12  |
| Объем камеры, м <sup>3</sup>   | 16.56   |
| Длина, мм                      | 3160  |
| Ширина, мм                     | 2560  |
| Высота, мм                     | 2460  |
| Дверь камеры                   | распашная   |
| Тип сэндвич-панелей            | 3-х слойные: оцинкованная сталь с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный, морозостойкий ПВХ |
| Материал теплоизоляции         | 2-х компонентный пенополиуретан   |
| Тип соединения панелей         | шип-паз (ласточкин хвост)   |
| Длина, мм (внутр.)             | 3000  |
| Ширина, мм (внутр.)            | 2400  |
| Высота, мм (внутр.)            | 2300  |
| Размеры светового проема двери | 800x1850  |
| Перенавешивание двери          | возможно  |
| Упаковка                       | деревянная обрешетка  |
| Статус в Москве                | под заказ   |
| Стоимость доставки по Москве   | 1000  |

в диапазоне от -30 до +40°C Конструкция и технические характеристики холодильной камеры POLAIR KXH-16,56 Холодильная камера Полаир КХН 16.56 состоит из сэндвич-панелей (стеновых, потолочных и половых), дверного блока и угловых стоек. Сэндвич-панель представляет собой два листа холоднокатанной горячеоцинкованной стали покрытой эмалью. Заливка сэндвич-панелей пенополиуретаном происходит под высоким давлением, исключает пустоты, мостики холода и обеспечивает 100% адгезию термоизолирующего материала к металлу. Края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Конструкция профилей "шип-паз" ("ласточкин хвост") обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки-разборки холодильной камеры, в том числе, с увеличением размеров и изменением конфигурации холодильной камеры. Многослойная защита стальных листов гарантирует долговечность панелей холодильной камеры, практичность и устойчивость к агрессивным условиям внешней среды. Защиту стального листа обеспечивает слой цинка, пассивирующий слой, слой грунта, полимерная окраска и слой полиэтилена, которая удаляется после завершения монтажа холодильной камеры.. Для производства стеновых и потолочных сэндвич-панелей холодильной камеры используется стальной лист толщиной 0,5мм с полимерным покрытием. Для панелей пола - горячеоцинкованный стальной лист толщиной 1,2 мм. Дверной блок для холодильной камеры Полаир КХН-16.56 состоит из панели дверного проема, дверного полотна с уплотнением, комплекта петель и ручки с замком. Размер светового проема составляет 800 x 1850 мм и подходит для прохода персонала и провоза небольших тележек. Дверь холодильной камеры оснащена ручкой со встроенным замком, который запирается снаружи и имеет устройство аварийного открывания изнутри. Конструкция петель холодильной камеры Полаир 16.56 обеспечивает автоматическое закрывание двери под собственным весом благодаря эксцентриковой втулки и позволяет устанавливать дверь камеры как с правой, так и с левой стороны. Дверной блок комплектуется стальной пороговой накладкой. Дверной блок холодильной камеры POLAIR KXH-16,56 так, же как панели камеры, имеют трехслойную сэндвич-конструкцию, окантованы ударопрочным ПВХ-профилем и комплектуются фурнитурой итальянской фирмы МТН. Толщина панели дверного проема и дверное полотно холодильной камеры соответствуют толщине стеновых панелей - 80 мм. Комплектация холодильной камеры Полаир КХН-16,56 включает: - панели пола (потолка): 2560x980x80 шип - по 1 шт - панели пола (потолка): 2560x980x80 паз - по 1 шт - панели пола (потолка): 2560x1200x80 ш-п - по 1 шт - панели стеновые: 1200x2300x80 - 7 шт, 600x2300x80 - 2 шт - стойки угловые: 2300x80x80 - 4 шт - дверной блок универсальный: 1200x2300 - 1 шт - пороговая накладка; - ответительная коробка; - скоба крепления осветительного кабеля; - клеммник; - провод ПВС 2x0,75; - герметик силиконовый; - уплотнитель

изононовый 7x5 для герметизации  
межпанельных соединений.