

Холодильная камера Polair  
КХН-18.22 (2560x3460x2460h) без  
х/агрегата



(Цена со склада в г.Москва)

**244 690 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Внимание! На фото изображена холодильная камера POLAIR другого объема!!! Холодильная камера POLAIR КХН-18,22 это модульная сборно-разборная конструкция из сэндвич-панелей, предназначена для поддержания температуры, создаваемой внутри камеры холодильной машиной. Холодильная камера Полаир КХН-18.22 объемом 18,22 куб.м. отлично подходит для использования в различных областях промышленности и коммерческой деятельности: для хранения пищевых продуктов, цветов, меховых изделий и пр. Камера холодильная POLAIR КХН 18.22 изготовлена на современном оборудовании по новейшим технологиям и с применением комплектующих ведущих европейских производителей. Камера холодильная Полаир КХН 18.22 имеет ряд неоспоримых преимуществ: - соединение панелей камеры "шип-паз" (или "ласточкин хвост") - гарантия герметичности, максимальной термоизоляции, простоты соединения; - благодаря надежной герметизации соединений холодильная камера Полаир объемом 18,22 куба может эксплуатироваться на улице (желательно под навесом); - камера КХН 18,22 Полаир благодаря своему небольшому объему легко и быстро монтируется и, при необходимости, демонтируется; - дверь холодильной камеры может быть установлена как с правым, так и в левым расположением петель; - возможность эксплуатации холодильной камеры при температуре окружающей среды

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код товара                     | 11384                                                                                                 |
| Производитель                  | POLAIR (Полаир)                                                                                       |
| Толщина сэндвич-панелей, мм    | 80                                                                                                    |
| Страна производитель           | Россия                                                                                                |
| Гарантия, мес                  | 12                                                                                                    |
| Объем камеры, м³               | 18.22                                                                                                 |
| Длина, мм                      | 3460                                                                                                  |
| Ширина, мм                     | 2560                                                                                                  |
| Высота, мм                     | 2460                                                                                                  |
| Дверь камеры                   | распашная                                                                                             |
| Тип сэндвич-панелей            | 3-х слойные: оцинкованная сталь с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный, морозостойкий ПВХ |
| Материал теплоизоляции         | 2-х компонентный пенополиуретан                                                                       |
| Тип соединения панелей         | шип-паз (ласточкин хвост)                                                                             |
| Длина, мм (внутр.)             | 3300                                                                                                  |
| Ширина, мм (внутр.)            | 2400                                                                                                  |
| Высота, мм (внутр.)            | 2300                                                                                                  |
| Размеры светового проема двери | 800x1850                                                                                              |
| Перенавешивание двери          | возможно                                                                                              |
| Упаковка                       | деревянная обрешетка                                                                                  |
| Статус в Москве                | под заказ                                                                                             |
| Стоимость доставки по Москве   | 1000                                                                                                  |

в диапазоне от -30 до +40°C Конструкция и технические характеристики холодильной камеры POLAIR KXH-18,22 Холодильная камера Полаир KXH 18.22 состоит из сэндвич-панелей (стеновых, потолочных и половых), дверного блока и угловых стоек. Сэндвич-панель представляет собой два листа холоднокатанной горячеоцинкованной стали покрытой эмалью. Заливка сэндвич-панелей пенополиуретаном происходит под высоким давлением, исключает пустоты, мостики холода и обеспечивает 100% адгезию термоизолирующего материала к металлу. Края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Конструкция профилей "шип-паз" ("ласточкин хвост") обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки-разборки холодильной камеры, в том числе, с увеличением размеров и изменением конфигурации холодильной камеры. Многослойная защита стальных листов гарантирует долговечность панелей холодильной камеры, практичность и устойчивость к агрессивным условиям внешней среды. Защиту стального листа обеспечивает слой цинка, пассивирующий слой, слой грунта, полимерная окраска и слой полиэтилена, которая удаляется после завершения монтажа холодильной камеры.. Для производства стеновых и потолочных сэндвич-панелей холодильной камеры используется стальной лист толщиной 0,5мм с полимерным покрытием. Для панелей пола - горячеоцинкованный стальной лист толщиной 1,2 мм. Дверной блок для холодильной камеры Полаир KXH-18.22 состоит из панели дверного проема, дверного полотна с уплотнением, комплекта петель и ручки с замком. Размер светового проема составляет 800 x 1850 мм и подходит для прохода персонала и провоза небольших тележек. Дверь холодильной камеры оснащена ручкой со встроенным замком, который запирается снаружи и имеет устройство аварийного открывания изнутри. Конструкция петель холодильной камеры Полаир 18.22 обеспечивает автоматическое закрывание двери под собственным весом благодаря эксцентриковой втулки и позволяет устанавливать дверь камеры как с правой, так и с левой стороны. Дверной блок комплектуется стальной пороговой накладкой. Дверной блок холодильной камеры POLAIR KXH-18,22 так, же как панели камеры, имеют трехслойную сэндвич-конструкцию, окантованы ударопрочным ПВХ-профилем и комплектуются фурнитурой итальянской фирмы MTH. Толщина панели дверного проема и дверное полотно холодильной камеры соответствуют толщине стеновых панелей - 80 мм. Комплектация холодильной камеры Полаир KXH-18,22 включает: - панели пола (потолка): 2560x980x80 шип - по 1 шт - панели пола (потолка): 2560x980x80 паз - по 1 шт - панели пола (потолка): 2560x1200x80 ш-п - по 1 шт, 2560x300x80 ш-п - по 1 шт - панели стеновые: 1200x2300x80 - 7 шт, 900x2300x80 - 2 шт - стойки угловые: 2300x80x80 - 4 шт - дверной блок универсальный: 1200x2300 - 1 шт - пороговая накладка; - ответительная коробка; - скоба крепления осветительного кабеля; - клеммник; - провод ПВС 2x0,75; -

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| герметик силиконовый; - уплотнитель<br>изолоновый 7х5 для герметизации<br>межпанельных соединений. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|