

Среднетемпературная сплит-система Север MGS 110 S  
(-5...+10°C)



(Цена со склада в г.Москва)

**97 588 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Холодильная сплит-система Север MGS 110 S предназначена для охлаждения и поддержания в охлажденном состоянии товаров с температурой хранения в диапазоне от -5 до +10°C. В зависимости от типа камеры и условий эксплуатации среднетемпературная сплит-система Север MGS 110 S способна охлаждать внутренний объем от 7 до 17 м<sup>3</sup>. Главным отличием холодильных сплит-систем от холодильных моноблоков Север является раздельное исполнение компрессорно-конденсаторного (внешнего) и воздухоохладительного (внутреннего) блоков. Такое конструктивное решение позволяет производить монтаж внутреннего и внешнего блоков на удалении до 15 метров друг от друга. Неоспоримым преимуществом сплит-систем Север так же является возможность установки в абсолютно любых холодильных камерах, в том числе в помещениях с обшитыми теплоизолирующими материалами стенами. В комплект поставки среднетемпературной сплит-системы Север MGS 110 S входит: Компрессорно-конденсаторный (внешний) блок; Воздухоохладитель (внутренний блок); Комплект медных труб; Силовой электрокабель. Компрессорно-конденсаторный блок сплит-системы Север MGS 110 S поставляется заправленным хладагентом R 404a. Испаритель воздухоохладителя поставляется

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	12684
Производитель	СЕВЕР
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-5...+10
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,1
Доза заправки хладагентом, г	800
Управление	электронный блок
Компрессор	L'unite hermetique
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая ТЭНом
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Монитор напряжения	опция
Способ крепления воздухоохладителя	к потолку
Длина трубопровода в комплекте, Зм	3
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Размер внутреннего блока, мм (ШxДxВ)	460x346x355
Размер внешнего блока, мм (ШxДxВ)	480x346x355
Вес нетто, кг	69
Вес в упаковке, кг	115
Габариты в упаковке, мм (ШxДxВ)	1060x720x1080
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

заправленным под давлением азотом. В базовую комплектацию сплит-системы Север MGS 110 S входят медные трубы длиной 3 метра. Диаметр нагнетательной трубы составляет 3/8", всасывающей - 1/2". Стандартно на холодильную сплит-систему Север MGS 110 S устанавливается герметичный компрессор CAJ9510Z производства L'UNITE HERMETIQUE (Франция), который, при необходимости, можно заменить аналогом SC18MLX производства DANFOSS (Дания). Оттайка испарителя осуществляется при помощи ТЭНа мощностью 1,1 кВт. На внешнем и внутреннем блоках устанавливаются малошумные и высокоэффективные вентиляторы Ebmpapst (Германия). Безусловным преимуществом холодильных сплит-систем Север является использование классических теплообменников из медной трубы и алюминиевых ламелей. Как показывает практика, именно медно-алюминиевые теплообменники, в отличии от микроканальных, удобнее в обслуживании и эффективнее работают в сложных условиях эксплуатации. Холодильная сплит-система Север MGS 110 S оснащена следующими контролирующими элементами: полностью интегрированным, многофункциональным электронным управлением; капиллярной системой для расширения хладагента; тепловыми автоматическими выключателями с повторным включением, которые обеспечивают экономное потребление электроэнергии компрессором и вентиляторами; системой защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения.

Дополнительные характеристики:

Максимальный ток - 9,18 А

Сдвоенное реле по высокому и низкому давлению

Мощность оттайки - 1100 Вт

Расход воздуха конденсатора - 1010 м<sup>3</sup>/час

Расход воздуха воздухоохладителя - 1010 м<sup>3</sup>/час

Диаметр крыльчатки конденсатора - 250 мм

Диаметр крыльчатки воздухоохладителя - 250 мм

Шаг ребер конденсатора - 2,8 мм

Шаг рёбер испарителя - 4,2 мм

Дальность воздушной струи - 4 м

Электрокабель ПВС 3x1,5

Если, при подборе холодильной сплит-системы у Вас возникли затруднения - обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ).

Вы получите профессиональную консультацию и помочь в подборе нужной холодильной машины Север.

Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте.

В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Север по лучше цене!