

**Низкотемпературная сплит-система
Север BGS 320 S (-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

194 368 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильная сплит-система Север BGS 320 S предназначена для заморозки и поддержания в замороженном состоянии товаров с температурой хранения в диапазоне от -15 до -25°C. В зависимости от типа камеры и условий эксплуатации низкотемпературная сплит-система Север BGS 320 S способна охлаждать внутренний объем от 15 до 35 м³. Главным отличием холодильных сплит-систем от холодильных моноблоков Север является раздельное исполнение компрессорно-конденсаторного (внешнего) и воздухоохладительного (внутреннего) блоков. Такое конструктивное решение позволяет производить монтаж внутреннего и внешнего блоков на удалении до 15 метров друг от друга. Неоспоримым преимуществом сплит-систем Север так же является возможность установки в абсолютно любых холодильных камерах, в том числе в помещениях с обшитыми теплоизолирующими материалами стенами. В свою очередь, выносной пульт управления может устанавливаться в любом удобном для мониторинга и управления месте. В комплект поставки низкотемпературной сплит-системы Север BGS 320 S входит: Компрессорно-конденсаторный (внешний) блок; Воздухоохладитель (внутренний блок); Комплект медных труб; Силовой электрокабель. Компрессорно-конденсаторный блок сплит-системы Север BGS 320 S поставляется заправленным

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	12710
Производитель	СЕВЕР
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	1,6
Доза заправки хладагентом, г	2900
Управление	электронный блок
Компрессор	L'unité hermetique
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая ТЭНом
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Монитор напряжения	опция
Способ крепления воздухоохладителя	к потолку
Длина трубопровода в комплекте, м	3
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Размер внутреннего блока, мм (ШхДхВ)	758х346х435
Размер внешнего блока, мм (ШхДхВ)	780х497х825
Вес нетто, кг	112
Вес в упаковке, кг	179
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1170х1070х1080
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

халадгентом R 404a. Испаритель воздухоохладителя поставляется заправленным под давлением азотом. В базовую комплектацию сплит-системы Север BGS 320 S входят медные трубы длиной 3 метра. Диаметр нагнетательной трубы составляет 3/8", всасывающей - 5/8". Стандартно на холодильную сплит-систему Север BGS 320 S устанавливается герметичный компрессор TFH2480Z производства L'UNITE HERMETIQUE (Франция), который, при необходимости, можно заменить аналогом NTZ48-4 производства DANFOSS (Дания). Оттайка испарителя осуществляется при помощи ТЭНа мощностью 1,61 кВт. На внешнем и внутреннем блоках устанавливаются малошумные и высокоэффективные вентиляторы Ebmpapst (Германия). Безусловным преимуществом холодильных сплит-систем Север является использование классических теплообменников из медной трубы и алюминиевых ламелей. Как показывает практика, именно медно-алюминиевые теплообменники, в отличие от микроканальных, удобнее в обслуживании и эффективнее работают в сложных условиях эксплуатации. Холодильная сплит-система Север BGS 320 S оснащена следующими контролирующими элементами: полностью интегрированным, многофункциональным электронным управлением; капиллярной системой для расширения хладагента; тепловыми автоматическими автовыключателями с повторным включением, которые обеспечивают экономное потребление электроэнергии компрессором и вентиляторами; системой защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения. Дополнительные характеристики: Максимальный ток - 6 А Сдвоенное реле по высокому и низкому давлению Мощность оттайки - 1610 Вт Расход воздуха конденсатора - 3250 м³/час Расход воздуха воздухоохладителя - 3250 м³/час Диаметр крыльчатки конденсатора - 350 мм Диаметр крыльчатки воздухоохладителя - 350 мм Шаг ребер конденсатора - 2,8 мм Шаг ребер испарителя - 4,2 мм Дальность воздушной струи - 7 м Электрокабель ПВС 3х1,5 Если, при подборе холодильной сплит-системы у Вас возникли затруднения - обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Север. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Север по лучшей цене!