

**Низкотемпературная сплит-система
Север BGS 535 S (-15...-25°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

454 873 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Холодильная сплит-система Север BGS 535 S предназначена для заморозки и поддержания в замороженном состоянии товаров с температурой хранения в диапазоне от -15 до -25°C. В зависимости от типа камеры и условий эксплуатации низкотемпературная сплит-система Север BGS 535 S способна охлаждать внутренний объем от 56 до 120 м³. Главным отличием холодильных сплит-систем от холодильных моноблоков Север является раздельное исполнение компрессорно-конденсаторного (внешнего) и воздухоохладительного (внутреннего) блоков. Такое конструктивное решение позволяет производить монтаж внутреннего и внешнего блоков на удалении до 15 метров друг от друга. Неоспоримым преимуществом сплит-систем Север так же является возможность установки в абсолютно любых холодильных камерах, в том числе в помещениях с обшитыми теплоизолирующими материалами стенами. В свою очередь, выносной пульт управления может устанавливаться в любом удобном для мониторинга и управления месте. В комплект поставки низкотемпературной сплит-системы Север BGS 535 S входит: Компрессорно-конденсаторный (внешний) блок; Воздухоохладитель (внутренний блок); Силовой электрокабель; Выносной пульт управления. Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель сплит-системы Север BGS 535 S

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	12720
Производитель	СЕВЕР
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	7,74
Доза заправки хладагентом, г	3500
Управление	электронный блок
Компрессор	Danfoss
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая ТЭНом
Выносной пульт управления	есть
Зимняя опция	есть
Монитор напряжения	есть
Способ крепления воздухоохладителя	к потолку
Длина трубопровода в комплекте, м	в комплект поставки не входит
Количество вентиляторов воздухоохладителя	3
Количество вентиляторов конденсатора	4
Размер внутреннего блока, мм (ШхДхВ)	1819x681x626
Размер внешнего блока, мм (ШхДхВ)	1831x465x1007
Вес нетто, кг	219
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

поставляются заправленным под давлением азотом. В базовую комплектацию сплит-системы Север BGS 535 S входит выносной пульт управления и зимняя опция (необходима при температуре эксплуатации внешнего блока ниже +5°C). Диаметр нагнетательной трубы составляет 1/2", всасывающей - 1 1/8" (в комплект поставки не входят). Стандартно на холодильную сплит-систему Север BGS 535 S устанавливается герметичный компрессор MTZ125-4 производства Danfoss (Дания). Оттайка испарителя осуществляется при помощи ТЭНа мощностью 4,53 кВт. На внешнем и внутреннем блоках устанавливаются малошумные и высокоэффективные вентиляторы Ebmpapst (Германия). Безусловным преимуществом холодильных сплит-систем Север является использование классических теплообменников из медной трубы и алюминиевых ламелей. Как показывает практика, именно медно-алюминиевые теплообменники, в отличие от микроканальных, удобнее в обслуживании и эффективнее работают в сложных условиях эксплуатации. Холодильная сплит-система Север BGS 535 S оснащена следующими контролирующими элементами: полностью интегрированным, multifunctional электронным управлением; капиллярной системой для расширения хладагента; тепловыми автоматическими автовыключателями с повторным включением, которые обеспечивают экономное потребление электроэнергии компрессором и вентиляторами; системой защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения; монитором напряжения; зимним комплектом (зимней опцией) до -30°C. Дополнительные характеристики: Максимальный ток - 32 А Сдвоенное реле по высокому и низкому давлению Мощность оттайки - 4530 Вт Расход воздуха конденсатора - 8200 м³/час Расход воздуха воздухоохладителя - 7350 м³/час Диаметр крыльчатки конденсатора - 350 мм Диаметр крыльчатки воздухоохладителя - 350 мм Шаг ребер конденсатора - 2,8 мм Шаг ребер испарителя - 4,2 мм Дальность воздушной струи - 12 м Электрокабель ПВС 5x4 Если, при подборе холодильной сплит-системы у Вас возникли затруднения - обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Север. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Север по лучшей цене!