

**Котломоечная машина Abat МПК
65-65**



(Цена со склада в г.Москва)

351 628 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Котломоечная машина Abat МПК 65-65 используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины. Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321. В комплект поставки входит: - 2 дозатора (моющий и ополаскивающий) - 2 насоса (мойки и ополаскивания) -

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	12773
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	11,5
Ширина, мм	835
Глубина, мм	1000
Высота, мм	1950
Производительность по тарелкам, шт	340
Количество режимов мойки	4
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	180/360/540/720
Количество корзин в комплекте, шт	2
Размер корзины	500x500
Управление	электронное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	50
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	200
Вес в упаковке, кг	278
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1020x1140x2164
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	71000008418
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

выкатная тележка с роликами
Особенности: 4 режима мойки
Автоматическая подача моющего средства
Автоматическая подача ополаскивающего средства
Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды
Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
Дозаторы моющего и ополаскивающего средств
Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании
Характеристики:
Производительность: Корзины: 19 шт./час
Котлы / кастрюли диаметром до 650 мм и высотой до 650 мм: 19 шт./час
Котлы / кастрюли диаметром до 320 мм и высотой до 650 мм: 76 шт./час
Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 40 мм: 152 шт./час
Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 20 мм: 228 шт./час
Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 40 мм: 304 шт./час
Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 20 мм: 456 шт./час
Тарелки: 340 шт./час
Стаканы: 684 шт./час
Цикл мойки: 180 / 360 / 540 / 720 сек.
Объем: Бойлер: 10 л
Ванна: 50 л
Расход за цикл: Ополаскивающее средство: 2,4 л
Моющее средство: 12 л
Вода: 4 л
Температура: Мойка: 55 °C
Ополаскивание: 85 °C
Подключение: 5 °C
Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
Напряжение: 380 В
Мощность: Общая: 11,5 кВт
ТЭНы бойлера: 9 кВт
ТЭНы ванны: 9 кВт
Электродвигатель насоса мойки: 2,2 кВт
Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт
Моющий дозатор: 3,5 кВт
Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
Размер мочной камеры: 650x785x650 мм
Внутренние размеры корзины с роликами: 650x785 мм
Габариты: 835x1000-1375x1950-2145 мм
Вес: 200 кг
Опции (заказываются отдельно): Кассета для мытья тарелок (500x500 мм)
Кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек (500x500 мм)
Металлическая сетка для нейтральной кассеты
Съемный держатель для мойки больших противней, подносов и неглубоких гастроемкостей
Защитная сетка для мытья легких предметов