

**Котломоечная машина Abat МПК
65-65**



(Цена со склада в г.Москва)

357 299 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Котломоечная машина Abat МПК 65-65 используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гостроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины. Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321. В комплект поставки входит: - 2 дозатора (моющий и ополаскивающий) - 2 насоса (мойки и ополаскивания) -

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Код товара | 12773 |
| Производитель | Abat (Чувашторгтехника) |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Напряжение, в | 380 |
| Энергопотребление, кВт | 11,5 |
| Ширина, мм | 835 |
| Глубина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 1950 |
| Производительность по тарелкам, шт | 340 |
| Количество режимов мойки | 4 |
| Возможность мытья подносов | да |
| Длительность цикла, сек | 180/360/540/720 |
| Количество корзин в комплекте, шт | 2 |
| Размер корзины | 500x500 |
| Управление | электронное |
| Объем воды, заливаемой в ванну, л | 50 |
| Функция холодного ополаскивания | нет |
| Вес нетто, кг | 200 |
| Вес в упаковке, кг | 278 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 1020x1140x2164 |
| Упаковка | ящик из ДВП на деревянном поддоне |
| Код производителя | 71000008418 |
| Статус в Москве | в наличии |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

выкатная тележка с роликами
Особенности: 4 режима мойки
Автоматическая подача моющего средства
Автоматическая подача ополаскивающего средства
Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды
Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
Дозаторы моющего и ополаскивающего средств
Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании
Характеристики:
Производительность: Корзины: 19 шт./час
Котлы / кастрюли диаметром до 650 мм и высотой до 650 мм: 19 шт./час
Котлы / кастрюли диаметром до 320 мм и высотой до 650 мм: 76 шт./час
Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 40 мм: 152 шт./час
Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 20 мм: 228 шт./час
Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 40 мм: 304 шт./час
Гастроемкости размером GN 2/1 глубиной до 20 мм: 456 шт./час
Тарелки: 340 шт./час
Стаканы: 684 шт./час
Цикл мойки: 180 / 360 / 540 / 720 сек.
Объем: Бойлер: 10 л
Ванна: 50 л
Расход за цикл: Ополаскивающее средство: 2,4 л
Моющее средство: 12 л
Вода: 4 л
Температура: Мойка: 55 °C
Ополаскивание: 85 °C
Подключение: 5 °C
Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
Напряжение: 380 В
Мощность: Общая: 11,5 кВт
ТЭНы бойлера: 9 кВт
ТЭНы ванны: 9 кВт
Электродвигатель насоса мойки: 2,2 кВт
Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт
Моющий дозатор: 3,5 кВт
Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
Размер мочной камеры: 650x785x650 мм
Внутренние размеры корзины с роликами: 650x785 мм
Габариты: 835x1000-1375x1950-2145 мм
Вес: 200 кг
Опции (заказываются отдельно): Кассета для мытья тарелок (500x500 мм)
Кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек (500x500 мм)
Металлическая сетка для нейтральной кассеты
Съемный держатель для мойки больших противней, подносов и неглубоких гастроемкостей
Защитная сетка для мытья легких предметов