

Холодильная камера Север КХ-40,6
(1360x14860x2460h) без х/агрегата



(Цена со склада в г.Москва)

588 660 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Внимание! На фото изображена холодильная камера СЕВЕР другого объема!!! Холодильная камера КХ-40,6 тм «Север», это модульная конструкция состоящая из теплоизоляционных сэндвич панелей толщиной 80мм. Сэндвич панели представляют собой элемент конструкции и двух листов оцинкованной стали толщиной 0,45 – 0,5мм, с залитой между ними теплоизоляцией (двухкомпонентный пенополиуретан) толщиной 80 мм. Половые панели холодильной камеры Север КХ-40,6 имеют толщину металла 1 – 1,2 мм. По торцам панели обрамлены морозостойким, ударопрочным пластиковым профилем. Профиль, в свою очередь, является соединительным элементом панелей с принципом крепления «шип-паз». На стеновые панели с двух сторон (на потолочную только с внутренней) нанесено полимерное покрытие RAL 9003, которое покрыто защитной пленкой с фирменным логотипом «Север». Пленка служит дополнительной защитой на время транспортировки и монтажа, после чего легко удаляется. Холодильная камера из сэндвич панелей КХ-40,6 Север имеет внешние размеры (ДхШхВ) 1360x14860x2460 мм (внутренние 1200x14700x2300 мм). Благодаря простоте конструкции и отличной геометрии теплоизоляционных панелей, холодильная камера Север объемом 40,6 куба монтируется за 2-3 часа. Пол на месте

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	12926
Производитель	СЕВЕР
Толщина сэндвич-панелей, мм	80
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Объем камеры, м ³	40,6
Длина, мм	14860
Ширина, мм	1360
Высота, мм	2460
Дверь камеры	распашная
Тип сэндвич-панелей	3-х слойные: оцинкованная сталь с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный, морозостойкий ПВХ
Материал теплоизоляции	2-х компонентный пенополиуретан
Тип соединения панелей	шип-паз (ласточкин хвост)
Длина, мм (внутр.)	14700
Ширина, мм (внутр.)	1200
Высота, мм (внутр.)	2300
Размеры светового проема двери	800x1856
Перенавешивание двери	невозможно
Упаковка	деревянный поддон, полиэтилен
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

монтажа холодильной камеры КХ-40,6 должен быть сухим и ровным. Полную информацию и порядке сборки холодильной камеры Север КХ 40,6 можно получить, ознакомившись с инструкцией по монтажу. Камера холодильная Север КХ-40,6 с толщиной панелей 80мм стандартно комплектуется:

- дверным блоком с правым или левым исполнением дверных петель с размером дверного проема 800x1856мм (дверной блок после монтажа невозможно перенавесить на другую сторону, поэтому расположение дверных петель согласовывается на этапе согласования заказа);
- ручкой-замком МТН (Италия) с устройством аварийного открывания изнутри;
- комплектом электрофурнитуры (светильником, выключателем, кабелем, крепежными элементами).

Уважаемые Гости "Magazino-Restorano"! Если, при подборе холодильной камеры тм «Север» у Вас возникли затруднения - обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной камеры и, при необходимости, холодильной машины к ней. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные камеры Север по лучшей цене!

Внимание! Все холодильные камеры тм «СЕВЕР» поставляются в виде пачки сэндвич панелей уложенной на деревянном поддоне и не имеют жесткой упаковки! При необходимости доставки холодильной камеры Север силами транспортных компаний необходимо закладывать стоимость изготовления деревянной обрешетки в стоимость доставки.