

Модуль для подогрева тарелок  
Atesy Ривьера МПТ-2.950-02



(Цена со склада в г.Москва)

**107 682 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Модуль для подогрева тарелок Atesy Ривьера МПТ-2.950-02 предназначен для компактного хранения тарелок диаметром до 320 мм. Преимущества: Поддерживает тарелки в теплом состоянии Регулируемый ограничитель диаметра стопки тарелок Особенности конструкции: • Конструкция сборная, бескаркасная. • Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI430 и усилена листом ламинированной ДСП толщиной 16 мм. • В столешницу установлены две секции для размещения тарелок. • В каждой секции можно разместить до 45 тарелок диаметром от 160 до 320 мм. • Тарелки укладываются на платформу, поддерживаемую пружинным механизмом. • Механизм удерживает над столешницей всего несколько тарелок. • Остальные тарелки находятся в нагретом объеме. • Подъем тарелок происходит автоматически по мере их использования. • Подогрев тарелок внутри секций осуществляется ТЭНами общей мощностью 0,54 кВт. • В верхней части модулей расположены ограничители из нержавеющей прутка, надежно фиксирующие стопку тарелок одного диаметра. • Ножки модуля выполнены из нержавеющей стали, имеют пластиковую опорную часть и регулируют высоту модуля в пределах  $\pm 20$  мм. • В комплект модуля входит направляющая для подносов (950x315 мм) выполненная из нержавеющей

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	2821
Производитель	ATESY (Атеси)
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	950x1015x1050 $\pm$ 20
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,54
Вес нетто, кг	84.5
Код производителя	313159
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

стали. • Направляющая представляет собой сплошную поверхность с выпуклыми формовками для облегчения скольжения подносов. • Направляющая модуля может соединяться с направляющими соседних модулей, формируя сплошную ровную поверхность. • Вдоль всей фасадной части под столешницей расположена сменная декоративная панель 950x190 мм. • Модуль может дополнительно оснащаться комплектом подсветки передней панели.

Характеристики: Температура подогрева тарелок °С +30...+60 Вместимость тарелок 90