

**Шкаф расстойный электрический
проходной Восход Бриз-344П**



(Цена со склада в г.Москва)

860 042 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Расстойный шкаф Восход Бриз-344П предназначен для окончательной расстойки тестовых заготовок на стеллажных тележках: ТС-1, ТС-2, ТС-7, ТС-8 и рекомендуется для работы с печами "Муссон-ротатор" модель 350, "Муссон-ротатор" моделей 99М-01, 99М-02, 99МР-01, 99МР-02 "Муссон-ротатор" моделей 77М-01, 77М-02. Проходная конструкция шкафа позволяет увеличить количество вариантов расстановок технологического оборудования. Корпус и камера - нержавеющая сталь, термоизоляция - современный негигроскопичный материал. Сборно - разборная конструкция, максимально облегчающая транспортировку к месту монтажа, простая сборка не требует специальных навыков персонала. Заданные параметры рабочей среды в шкафах создает и поддерживает климатор, размещенный на крыше, его монтаж-демонтаж и техническое обслуживание максимально облегчены. Особенности:

- Приборы управления "Eliwell"
- Климатор
- Увеличенная электрическая мощность "воздушных" ТЭНов
- Автоматическое поддержание уровня воды в парогенераторе
- Кнопки "ПУСК" и "СТОП"
- Облегченная конструкция двери
- Силиконовый уплотнитель
- Регулировка положения дверей
- Зона обслуживания спереди
- сверху

Дополнительные характеристики: Время разогрева воздуха внутри камеры до температуры 40 °С.....не

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	2931
Производитель	ВОСХОД
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	+30...+45
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	13
Ширина, мм	2540
Глубина, мм	2010
Высота, мм	2265
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Исполнение двери	глухая со смотровым окном
Управление	автоматическое
Время разогрева до рабочей температуры, мин	25
Вес нетто, кг	600
Вес в упаковке, кг	795
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	Шкаф: 2120x1470x1270 мм Отсек силовой: 2040x460x360 мм
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

более 25 мин.	Относительная влажность воздуха.....от 60 до 90%
Максимальные габариты закатываемой стеллажной тележки.....760х1010х1800 мм	Размеры дверных проемов.....820х1830 мм