

Машина тестомесильная (без дежи)  
Восход Прима-300 без процессора



(Цена со склада в г.Москва)

**1 626 969 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Спиральный тестомес Восход Прима-300 используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для замеса теста для различных хлебобулочных и кондитерских изделий. Модель с полуавтоматической системой управления оснащена прямым или реверсивным вращением дежи на малой скорости замеса. Конструкция и элементы, контактирующие с тестом, выполнены из нержавеющей стали. В комплект поставки входит набор ЗИП. Оборудование поставляется в разобранном виде. Полуавтоматическая система управления позволяет:

- устанавливать общее время замеса и время замеса на малой скорости
- автоматически переключать вращение месильного органа с малой скорости на повышенную
- временное прерывание цикла по требованию оператора, с последующим его продолжением
- отрабатывать цикл замеса только на малой, или только на повышенной скорости
- включать прямое или реверсивное вращение дежи на малой скорости замеса
- автоматически останавливать машину по окончании времени замеса с подачей звукового сигнала. Для надежной работы и удобства эксплуатации конструкцией предусмотрено:
- реверсивное вращение дежи на малой скорости

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Код товара                        | 3025               |
| Производитель                     | ВОСХОД             |
| Страна производитель              | Россия             |
| Габариты, мм (ДхШхВ)              | 1700x1155x1337     |
| Гарантия, мес                     | 12                 |
| Исполнение                        | Спиральный         |
| Напряжение, в                     | 380                |
| Энергопотребление, кВт            | 17,6               |
| Объем дежи, л                     | 300                |
| Количество скоростей              | 2                  |
| Механизм крепления чаши           | подкатная дежа     |
| Механизм поднятия рабочего органа | подъемная траверса |
| Вращение дежи                     | есть               |
| Управление                        | полуавтоматическое |
| Вес нетто, кг                     | 1040               |
| Вес в упаковке, кг                | 1200               |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)   | 2050x1410x1480     |
| Статус в Москве                   | под заказ          |
| Стоимость доставки по Москве      | 1000               |

-гидравлический привод подъема -  
опускания траверсы и фиксации дежи, узлы  
и агрегаты гидравлической системы -  
от лучших европейских производителей  
-привод вращения месильного органа -  
групповая клиноременная передача  
-привод вращения дежи с устройством  
плавного пуска двигателя, исключающий  
повреждение элементов конструкции в  
случае удара шестерен привода «зуб в зуб»  
-патрубки на крышке дежи для загрузки  
сыпучих и жидких компонентов в  
автоматическом и ручном режимах  
-дежи Д-300 с улучшенной маневренностью  
и возможностью установки в положение с  
наклоном для санитарной обработки  
-крышка дежи со смотровым стеклом,  
конструкция которой позволяет практически  
исключить пыление муки при замесе  
-силовой шкаф с пультом управления с  
возможностью установки на корпусе  
машины как справа (серийно), так и слева.  
Дополнительные характеристики: Частота  
вращения: Месильный  
орган.....102 / 204 об/мин.  
Дежа.....12,8 об/мин.