

**Тестораскаточная машина Восход
Ролл-автоматик**



(Цена со склада в г.Москва)

1 315 195 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Тестораскаточная машина Восход Ролл-автоматик используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для раскатки теста и формирования тестовых заготовок, используемых для приготовления лапши, хвороста, национальных видов хлеба типа "лаваш". Модель с системой автоматического реверса движения транспортеров и раскатных валков, получает равномерно раскатанные пласты теста необходимой толщины. Выдвижные приемные лотки выполнены из нержавеющей стали, втулки - из антифрикционного материала. В комплект поставки входит набор ЗИП. Оборудование поставляется в разобранном виде. Особенности:

- Система управления на базе микропроцессорного контроллера и цветной сенсорной панели
- Создание, хранение и использование 100 программ (рецептур), в каждой программе - до 50 шагов
- Предусмотрены полуавтоматический режим и режим ручного управления
- Система управления с частотным приводом электродвигателя
- Мукопосыпатель, работающий по заданной программе, с регулировкой размеров зоны мукопосыпания
- Устройства аварийного отключения и механической защиты
- Оптические датчики, определяющие положение пласта теста при его прохождении через узел раскатки, имеют пыле-, влагозащищенное исполнение, крепление в корпусе машины гарантирует защиту от механических повреждений
- Раскатка теста раскатными валками происходит в автоматическом режиме по заданной программе с заданными оператором скоростью раскатки и интенсивностью мукопосыпания
- Бесшовная транспортерная лента
- Съемный поддон для сбора муки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3041
Производитель	ВОСХОД
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	3780x1130x1376
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,7
Способ установки	напольный
Лапшерезка	есть
Толщина раскатки, мм	от 0.5 до 40
Загрузка теста, г	15
Максимальная ширина раскатки, мм	582
Форма теста после обработки	прямоугольное
Управление	сенсорное
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1396x1255x1636
Вес нетто, кг	440
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

-Поверхности раскатывающих валков покрываются хромом толщиной до 15 мкм для повышения износостойкости -4 поворотные колесные опоры, 2 из которых с тормозами-фиксаторами. Дополнительные характеристики: Диапазон изменения зазора между раскатными валками.....от 0,5 до 50 мм. Наименьший шаг изменения толщины пласта теста: При толщине 20 мм и более.....0,1 мм. При толщине 11-20 мм.....0,1 мм. При толщине менее 11 мм.....0,1 мм. Влажность теста: Бездрожжевое для слоеных изделий.....41%. Дрожжевое для слоеных изделий.....40%. Размеры транспортеров по ленте (ширина, длина).....650x1660 мм.