

Холодильная камера Север
KX-198,3 (5560x18160x2200h) без
х/агрегата



(Цена со склада в г.Москва)

1 419 002 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Внимание! На фото изображена холодильная камера СЕВЕР другого объема!!! Холодильная камера KX-198,3 тм «Север», это модульная конструкция состоящая из теплоизоляционных сэндвич панелей толщиной 80мм. Сэндвич панели представляют собой элемент конструкции и двух листов оцинкованной стали толщиной 0,45 - 0,5мм, с залитой между ними теплоизоляцией (двухкомпонентный пенополиуретан) толщиной 80 мм. Половые панели холодильной камеры Север KX-198,3 имеют толщину металла 1 - 1,2 мм. По торцам панели обрамлены морозостойким, ударопрочным пластиковым профилем. Профиль, в свою очередь, является соединительным элементом панелей с принципом крепления «шип-паз». На стеновые панели с двух сторон (на потолочную только с внутренней) нанесено полимерное покрытие RAL 9003, которое покрыто защитной пленкой с фирменным логотипом «Север». Пленка служит дополнительной защитой на время транспортировки и монтажа, после чего легко удаляется. Холодильная камера из сэндвич панелей KX-198,3 Север имеет внешние размеры (ДхШхВ) 5560x18160x2200 мм (внутренние 5400x18000x2040 мм). Благодаря простоте конструкции и отличной геометрии теплоизоляционных панелей, холодильная камера Север объемом 198,3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	16499
Производитель	СЕВЕР
Толщина сэндвич-панелей, мм	80
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Объем камеры, м³	198.3
Длина, мм	18160
Ширина, мм	5560
Высота, мм	2200
Дверь камеры	распашная
Тип сэндвич-панелей	3-х слойные: оцинкованная сталь с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный, морозостойкий ПВХ
Материал теплоизоляции	2-х компонентный пенополиуретан
Тип соединения панелей	шип-паз (ласточкин хвост)
Длина, мм (внутр.)	18000
Ширина, мм (внутр.)	5400
Высота, мм (внутр.)	2040
Размеры светового проема двери	800x1856
Перенавешивание двери	невозможно
Упаковка	деревянный поддон, полиэтилен
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

куба монтируется за несколько часов. Пол на месте монтажа холодильной камеры КХ-198,3 должен быть сухим и ровным. Полную информацию и порядке сборки холодильной камеры Север КХ 198,3 можно получить, ознакомившись с инструкцией по монтажу. Камера холодильная Север КХ-198,3 с толщиной панелей 80мм стандартно комплектуется: · дверным блоком с правым или левым исполнением дверных петель с размером дверного проема 800x1856мм (дверной блок после монтажа невозможно перенавесить на другую сторону, поэтому расположение дверных петель согласовывается на этапе согласования заказа); · ручкой-замком МТН (Италия) с устройством аварийного открывания изнутри; · комплектом электрофурнитуры (светильником, выключателем, кабелем, крепежными элементами). Уважаемые Гости "Magazino-Restorano"! Если, при подборе холодильной камеры тм «Север» у Вас возникли затруднения - обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной камеры и, при необходимости, холодильной машины к ней. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные камеры Север по лучшей цене! Внимание! Все холодильные камеры тм «СЕВЕР» поставляются в виде пачки сэндвич панелей уложенной на деревянном поддоне и не имеют жесткой упаковки! При необходимости доставки холодильной камеры Север силами транспортных компаний необходимо закладывать стоимость изготовления деревянной обрешетки в стоимость доставки.