

Электроплита Тулаторгтехника  
ПЭ-0,24М 2-х конфорочная с  
жарочным шкафом



(Цена со склада в г.Москва)

**77 549 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

### ОПИСАНИЕ

Плита электрическая Тулаторгтехника ПЭ-0,24М предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелкоштучных кулинарных изделий. На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12. Регулирование мощности конфорок – ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями. Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания. Под конфорками установлены 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток. Количество уровней в камере шкафа для установки противней – 4. Температурный режим в камере шкафа обеспечивается 1-м нижним и 1-м верхним ТЭНами. Нижний ТЭН закрыт 2-я подовыми листами, верхний ТЭН установлен открыто. Включение-выключение нижнего и верхнего ТЭНов производится клавишными переключателями соответственно. Панель с приборами управления шкафом съёмная. Двойное остекление дверки шкафа и лампа освещения камеры позволяют визуально контролировать состояние приготавливаемых продуктов в камере шкафа. Особенности: -Площадь рабочих поверхностей конфорок: 0,24 м<sup>2</sup> -Мощность

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3183
Производитель	Тулаторгтехника
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	2
Духовой шкаф	есть
Источник энергии	Электричество
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	9
Ширина, мм	950
Глубина, мм	545
Высота, мм	850
Способ установки	Напольная
Материал конфорки	Чугун
Размер конфорки,мм	417x290
Максимальная температура на поверхности конфорки, °С	400
Диапазон температур духового шкафа, °С	+50...+300
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Стандарт GASTRONORM	GN 2/1 (650x530)
Материал рабочей камеры	черный металл
Управление	электромеханическое
Время разогрева до рабочей температуры, мин	35
Противней в комплекте, шт	2
Вес нетто, кг	140
Вес в упаковке, кг	165
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1080x 670x980
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

жарочного шкафа: 3,15 кВт -Объём камеры  
жарочного шкафа: 90 дм<sup>3</sup> -Количество  
противней: 2 шт