

**Электроплита Тулаторгтехника  
ПЭ-0,48М 4-х конфорочная с  
жарочным шкафом**



(Цена со склада в г.Москва)

**95 271 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Плита Тулаторгтехника ПЭ-0,48М - напольная плита с 4 конфорками и жарочным шкафом. На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12. Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями. Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания. Под конфорками установлены 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток. Количество уровней в камере шкафа для установки противней - 4. Размеры противней GN2/1 (650x530x20мм). Температурный режим в камере шкафа обеспечивается 2-я нижними и 2-я верхними ТЭНами. Нижние ТЭНы закрыты 2-я подовыми листами, верхние ТЭНы установлены открыто. Включение-выключение и регулирование мощности нижних и верхних ТЭНов производится ступенчато, 2-я 4-х позиционными пакетными переключателями соответственно. Панель с приборами управления шкафом съёмная. Двойное остекление дверки шкафа и лампа освещения камеры позволяют визуально контролировать состояние приготавливаемых продуктов в камере шкафа. Комплектация: -Выдвижной поддон под конфорками для сбора жидкости, шт. 2 -Противни из чёрной стали GN2/1 (650x530x20мм), шт. 2 -Приспособление для "откидывания" конфорок, шт. 1 -Регулируемые опоры, шт. 4 -Паспорт и руководство по эксплуатации (ПС

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	3190
Производитель	Тулаторгтехника
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	4
Духовой шкаф	есть
Источник энергии	электричество
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	16,3
Ширина, мм	950
Глубина, мм	840
Высота, мм	850
Способ установки	напольный
Материал конфорки	чугун
Размер конфорки,мм	417x290
Максимальная температура на поверхности конфорки, °С	400
Диапазон температур духового шкафа, °С	+50...+300
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Время разогрева до рабочей температуры, мин	35
Противней в комплекте, шт	2
Габариты в упаковке, мм (ШxDxВ)	1080x970x980
Вес нетто, кг	215
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Вес в упаковке, кг	260
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

и РЭ), шт. 1