

**Электроплита Тулаторгтехника
ПЭ-0,72М 6 конфорок с жарочным
шкафом**



(Цена со склада в г.Москва)

153 710 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Плита электрическая Тулаторгтехника ПЭ-0,72М предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелкоштучных кулинарных изделий. Количество уровней в камере шкафа для установки противней – 4. Размеры противней GN2/1 (650x530x20мм). Температурный режим в камере шкафа обеспечивается 2-я нижними и 2-я верхними ТЭНами. Нижние ТЭНы закрыты 2-я подовыми листами, верхние ТЭНы установлены открыто. Включение-выключение и регулирование мощности нижних и верхних ТЭНов производится ступенчато, 2-я 4-х позиционными пакетными переключателями соответственно. Панель с приборами управления шкафом съёмная. Двойное остекление дверки шкафа и лампа освещения камеры позволяют визуально контролировать состояние приготавливаемых продуктов в камере шкафа. Плита состоит из двух модулей: - верхний модуль – плита с конфорками - нижний модуль – жарочный шкаф. Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет отдельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проёмы и лестничные клетки. Комплектация: Выдвижной лоток под конфорками для сбора жидкости...1 шт. Нейтральный шкаф для посуды и инвентаря.....1 Противни из чёрной стали GN2/1 (650x530x20мм).....2 шт. Приспособление для "откидывания" конфорок.....1 шт. Регулируемые опоры.....4 шт. Паспорт и руководство по эксплуатации (ПС

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3198
Производитель	Тулаторгтехника
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	6
Духовой шкаф	есть
Источник энергии	Электричество
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	21,3
Ширина, мм	1380
Глубина, мм	845
Высота, мм	850
Способ установки	Напольная
Материал конфорки	Чугун
Размер конфорки, мм	417x290
Максимальная температура на поверхности конфорки, °C	430
Диапазон температур духового шкафа, °C	+50...+300
Время разогрева до рабочей температуры, мин	30
Вес нетто, кг	270
Вес в упаковке, кг	315
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1500x970x980
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

и РЭ).....1 шт.	
-----------------	--