

Шкаф жарочно-пекарский
Тулаторгтехника ЭСП-Зс(у) нерж.
сталь



(Цена со склада в г.Москва)

214 250 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Жарочно-пекарский шкаф Тулаторгтехника ЭСП-Зс(у) предназначен для эксплуатации на предприятиях общественного питания в качестве универсального электрического аппарата, используемого для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для тепловой обработки различных продуктов. Шкаф имеет секционную структуру (общее количество секций - 3). Каждая секция размером 1095x725x180 мм вмещает 27 хлебные формы №7 (хлебные формы в комплект поставки не входят, полная вместимость - 81 шт.) или 2 противня GN 2/1 530x650x30 мм (противни входят в комплект поставки в количестве 6 шт.). Секции поставляются отдельно и устанавливаются друг на друга при монтаже (масса одной секции не превышает 85 кг). Нижняя секция устанавливается на раму. Верхняя секция накрыта крышкой. Каждая камера закрывается дверкой, снабжённой пружинным механизмом. Внутри каждой камеры, вверху и внизу, установлены ТЭНы. Верхние ТЭНы установлены открыто, нижние ТЭНы закрыты подовыми листами. Особенности: -Раздельное включение-выключение и регулировка верхних и нижних ТЭНов -Шкаф оснащен системой пароувлажнения. -Приборы управления размещены с правой стороны каждой секции -Переключатели ТЭНов и термостат

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3224
Производитель	Тулаторгтехника
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+50...+290
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	16,5
Ширина, мм	1370
Глубина, мм	860
Высота, мм	1330
Внутренние размеры духового шкафа, мм	1095x725x180
Количество секций	3
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Исполнение двери	глухая
Управление	электромеханическое
Время разогрева до рабочей температуры, мин	25
Пароувлажнение	есть
Вес нетто, кг	290
Вес в упаковке, кг	333
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

снабжены сигнальными лампами -Ступенчатое регулирование мощности ТЭНов (0,68 – 1,25 – 2,75 кВт) осуществляется 4-х позиционными переключателями -Термостат -Аварийный выключатель для каждой секции, который отключает секцию от электросети в случае выхода из строя термостата и препятствует повышению температуры в камере выше допустимой -Все наружные облицовочные панели шкафа выполнены из импортной декоративной нержавеющей стали -Противни выполнены из углеродистой стали -Площадь пода камеры: 0.77 м²	
---	--