

**Котел пищеварочный Проммаш  
КЭ-60Ц**



(Цена со склада в г.Москва)

**163 312 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Котел пищеварочный на электрическом обогреве, без давления в варочном сосуде, КЭ-60Ц предназначен для кипячения воды и продолжительного отваривания продуктов. Экономичное использование энергоресурсов и долговечность в процессе эксплуатации достигаются благодаря конструкции изделия. Дополнительное удобство в работе с котлом обеспечивается расположением панели управления справа, на лицевой стороне изделия. По конструктивному исполнению котел КЭ-60Ц стационарный, облицовки выполнены из нержавеющей стали, каркас крашенный металл. Особенности:

- Котел представляет собой установленный на раме варочный сосуд, который заключен в металлическую обечайку с кожухом из теплоизоляционного материала. Варочный сосуд изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.
- Снизу к обечайке приварен парогенератор, внутри которого расположены электронагреватели. Парогенератор изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. На крышке парогенератора из нержавеющей стали толщиной 4 мм установлены ТЭНы из нержавеющей стали.
- Уровень воды, заливаемый в парогенератор через воронку, контролируется пробно-спускным вентилем
- Защита электронагревателей от сухого хода обеспечивается датчиком уровня воды так, что при отсутствии воды в пароводяной

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	3318
Производитель	ПРОММАШ
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °С	+20...+95
Исполнение	Без опрокидывания
Напряжение, в	220/380
Энергопотребление, кВт	9,6
Длина, мм	800
Ширина, мм	800
Высота, мм	850
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Объем емкости, л	60
Кран слива	есть
Миксер	нет
Опрокидывание	невозможно
Управление	электромеханическое
Подключение к водопроводу	есть
Время разогрева до рабочей температуры, мин	40
Возможность программирования	не предусмотрена
Вес нетто, кг	98
Вес в упаковке, кг	112
Упаковка	деревянный ящик
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

рубашке срабатывает автоматическое отключение нагрева. -Замкнутое пространство между варочным сосудом и обечайкой с парогенератором служит пароводяной рубашкой. Обечайка пароводяной рубашки изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1 мм. -Варочный сосуд закрывается крышкой. Пружинное устройство поддерживает ее в открытом положении. -Вода в варочный сосуд подается через кран. Слив содержимого из варочного сосуда производится через сливной кран. Отверстие к сливному крану, расположенное внутри варочного сосуда, закрывается съемным фильтром.