

**Электроплита Тулаторгтехника
ПЭ-0,24Н (с дверцами)**



(Цена со склада в г.Москва)

55 679 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Плита Тулаторгтехника ПЭ-0,24Н (с дверцами) - с нейтральным шкафом. На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12. Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями. Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания. Под конфорками установлены 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток. Плита оборудована нейтральным шкафом, закрываемым дверками. Плита состоит из двух модулей: - верхний модуль - плита с конфорками, масса 65кг - нижний модуль - нейтральный шкаф, масса 25кг. Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет раздельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проемы и лестничные клетки. Управление:

-Регулирование мощности конфорок ступенчатое
-Установлены сигнальные лампы нагревательных элементов
Комплектация: -Выдвижной поддон под конфорками для сбора жидкости, шт. 2
-Приспособление для "откидывания" конфорок, шт. 1
-Регулируемые опоры, шт. 4
-Паспорт и руководство по эксплуатации (ПС и РЭ), шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3357
Производитель	Тулаторгтехника
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	2
Духовой шкаф	нет
Источник энергии	электричество
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	6
Ширина, мм	950
Глубина, мм	545
Высота, мм	850
Способ установки	напольный
Материал конфорки	чугун
Размер конфорки,мм	417x290
Максимальная температура на поверхности конфорки, °С	400
Время разогрева до рабочей температуры, мин	30
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1080x670x980
Вес нетто, кг	90
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Вес в упаковке, кг	120
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700