Электроплита Тулаторгтехника 6 конфорок ПЭ-0,72Н (с дверцами)

(Цена со склада в г.Москва)

109 125 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Плита Тулаторгтехника ПЭ-0,72Н (с двецами) - с нейтральными шкафами. На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12.Регулирование мощности конфорок – ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями. Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинуты» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания. Под конфорками установлен выдвижной лоток для сбора пролитых жидкостей. Плита оборудована двумя нейтральными шкафами, закрываемыми дверцами. Плита состоит из двух модулей: - верхний модуль – плита с конфорками, масса 140 кг, - нижний модуль – открытый стенд, масса 55 кг. Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет раздельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проёмы и лестничные клетки. Управление: -Регулирование мощности конфорок ступенчатое -Установлены сигнальные лампы нагревательных элементов Комплектация: Выдвижной лоток под конфорками для сбора жидкости, шт. 1 Приспособление для "откидывания" конфорок, шт. 1 Регулируемые опоры, шт. 4 Паспорт и руководство по эксплуатации (ПС и РЭ), шт. 1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3360
Производитель	Тулаторгтехника
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	6
Духовой шкаф	нет
Источник энергии	Электричество
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	18
Ширина, мм	1380
Глубина, мм	840
Высота, мм	850
Способ установки	Напольная
Материал конфорки	Чугун
Размер конфорки,мм	417x290
Максимальная температура на поверхности конфорки, °С	400
Время разогрева до рабочей температуры, мин	30
Вес нетто, кг	195
Вес в упаковке, кг	240
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1500x970x980
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000