

Печь конвекционная с
пароувлажнением Тулаторгтехника
ПКУ-530



(Цена со склада в г.Москва)

73 302 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Конвекционная печь Тулаторгтехника ПКУ-530 с пароувлажнением предназначена для приготовления большого количества блюд от мяса и рыбы до хлебобулочных изделий. Работа основана на конвекции горячего воздуха, нагретого с помощью кольцевых ТЭНов. Хорошая теплоизоляция и относительно небольшие размеры позволяют использовать печь в кафе, ресторанах, барах. Конструкция печи позволяет за счет конвекции горячего воздуха в камере получать равномерное выпекание продукта на всех уровнях. Применение печи ПКУ-530 позволяет снизить время приготовления продуктов и повысить их качество. Постоянное приготовление блюд — отличное преимущество конвекционной печи в отличие от обычных жарочных шкафов. Печь компактна и проста в обслуживании. Печь Тулаторгтехника ПКУ-530 может поставляться как отдельно, так и в комплекте со шкафом для расстойки теста РТ-530. В этом случае печь устанавливается на крышку шкафа для расстойки. Особенности: -Плавное регулирование температуры -Автоматическое поддержание заданной температуры -Автоматическое и ручное регулирование времени -Электромеханический таймер с оповещением окончания цикла приготовления -При выключенном терморегуляторе и включённом таймере печь работает в режиме быстрого охлаждения -Камера с двойным остеклением и термостойкими стеклами -Внутренняя

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3364
Производитель	Тулаторгтехника
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+50...+290
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	6
Ширина, мм	640
Глубина, мм	795
Высота, мм	800
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	4
Управление	электромеханическое
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Пароувлажнение	есть
Вес нетто, кг	71
Вес в упаковке, кг	111
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	930x820x915
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

подсветка работает автономно, даже при выключенных вентиляторах и ТЭНах -Регулирование плотности прилегания дверцы к камере -Регулирование положения ответной части замка дверцы -Съемный лоток для сбора конденсата и капель воды -Вентиляционный патрубок и патрубок для удаления воды, излишне поданной на крыльчатку вентилятора	
--	--