

Печь конвекционная с
пароувлажнением Тулаторгтехника
ПКУ-435



(Цена со склада в г.Москва)

62 171 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Конвекционная печь Тулаторгтехника ПКУ 435 предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена нагревательными элементами - ТЭНами. Корпус выполнен из нержавеющей стали, задняя и нижняя поверхности - из оцинкованной. Печь Тулаторгтехника ПКУ 435 может поставляться как отдельно, так и в комплекте со шкафом для расстойки теста РТ 435. В этом случае печь устанавливается на крышку шкафа для расстойки. Особенности: -Автоматическое и ручное регулирование времени -Электромеханический таймер с оповещением окончания цикла приготовления -Автоматическое поддержание заданной температуры в камере -Плавное регулирование температуры в камере -При выключенном терморегуляторе и включённом таймере печь работает в режиме быстрого охлаждения -Камера с двойным остеклением и термоустойчивыми стеклами -Регулирование плотности прилегания дверцы к камере -Регулирование положения ответной части замка дверки -Съемный лоток для сбора конденсата и капель воды -Вентиляционный патрубок и патрубок для удаления воды, излишне поданной на

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3365
Производитель	Тулаторгтехника
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+50...+290
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	4
Ширина, мм	700
Глубина, мм	625
Высота, мм	735
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	4
Управление	электромеханическое
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	435x330
Противней в комплекте, шт	в комплект не входят
Пароувлажнение	инжекционное
Вес нетто, кг	60
Вес в упаковке, кг	100
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	930x820x915
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

крыльчатку вентилятора -Внутренняя подсветка работает автономно, даже при выключенных вентиляторах и ТЭНах Дополнительные характеристики: Объем упаковки.....0,7 м3 Размер противня.....435x330x15 ENTECO Расстояние между уровнями.....от 40 до 80 мм	
--	--