

**Печь конвекционная электрическая**

**Unox XB 893**



(Цена со склада в г.Москва)

**343 011 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Печь конвекционная электрическая UNOX XB 893 – высокотехнологичное пекарское оборудование линейки BakerLux™. Основное предназначение – приготовление домашнего хлеба, булок, паровых пирожков, ватрушек и других горячих блюд в заведениях питания: кофейнях, ресторанах.

Листы для выпечки в комплект поставки не входят.

Режимы выпечки: Выпечка в режиме конвекции при температуре.....30°C-260°C Выпечка в режиме конвекция + пар при температуре.....48°C-260°C

Максимальная температура предварительного разогрева....260° С

Особенности:

Технология AIR.Plus: несколько вентиляторов с реверсивным движением

Технология AIR.Plus: две скорости вентилятора

Технология DRY.Plus: быстрое изъятие

влажности из камеры готовки

Технология STEAM.Plus: ручная подача

влажности в камеру

Дверные петли выполнены из высокопрочного

самосмазывающегося технополимера (для дверей с боковым

открытием)

Реверсивная дверца с возможностью перевешивания даже после

установки печи

Блокировка произвольного открытия дверцы в позициях 60°-120°-180°

Вспомогательные функции: Технология

Protek.SAFE™: максимальная эффективность теплоизоляции и безопасность в работе

(холодное стекло на двери и наружная поверхность печи)

Отображение времени, оставшегося до конца готовки

Непрерывная работа печи «INF»

Технические детали:

Камера из нержавеющей стали с закругленными углами для гарантии

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Код товара                      | 3604                  |
| Производитель                   | UNOX (Унокс)          |
| Страна производитель            | Италия                |
| Гарантия, мес                   | 12                    |
| Источник энергии                | Электричество         |
| Диапазон температур, °C         | +30...+260            |
| Напряжение, в                   | 380                   |
| Энергопотребление, кВт          | 15,8                  |
| Ширина, мм                      | 860                   |
| Глубина, мм                     | 882                   |
| Высота, мм                      | 1250                  |
| Материал корпуса                | Нержавеющая сталь     |
| Количество уровней              | 10                    |
| Управление                      | механическое          |
| Подключение к водопроводу       | есть                  |
| Размер противней, мм            | 600x400               |
| Реверс вентилятора              | есть                  |
| Противней в комплекте, шт       | в комплект не входят  |
| Помпа                           | нет                   |
| Пароувлажнение                  | есть                  |
| Вес нетто, кг                   | 112                   |
| Вес в упаковке, кг              | 142                   |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 970x1060x1400         |
| Упаковка                        | гофрокороб на поддоне |
| Статус в Москве                 | в наличии             |
| Стоимость доставки по Москве    | 1000                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>максимальной гигиены Освещение камеры галогеновыми лампами с длительной жизнеспособностью Дверной замок реализован из высокопрочного углеродного волокна Съёмное внутреннее стекло для облегчения чистки Профилированные направляющие из нержавеющей стали L-образной для удобной загрузки Небольшой вес – надёжная конструкция, благодаря применению инновационных материалов Ограничитель температуры для безопасности. Опции (приобретаются отдельно): Душирующее устройство XC 208 Подставка: XR 168 с возможной установкой направляющих XR 727 XR 258 Комплект для установки XC 693 Изменение направления открытия двери Совместим с расстоечными шкафами: XL 413 PF-193 PF-413</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|