

### Пароконвектомат UNOX XV593



(Цена со склада в г.Москва)

**317 223 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

#### ОПИСАНИЕ

Пароконвектомат UNOX XV 593 серии ChefLux предназначен для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Оборудование оснащено механической регулировкой времени, температуры и степени пароувлажнения. Режимы выпечки: Конвекция 30-260 °С Конвекция + пар 48-260 °С Предварительный разогрев до 260 °С Распределение воздуха в камере: AIR.Plus: несколько вентиляторов с реверсивным движением AIR.Plus: 2 скорости вентилятора Управление климатом в камере: DRY.Plus: быстрое изъятия влажности из камеры STEAM.Plus: ручная подача влажности в камеру Запатентованная дверь: Дверные петли выполнены из высокопрочного самосмазывающегося технополимера Реверсивная дверца с возможностью перевешивания даже после установки печи Блокировка произвольного открытия дверцы в позициях 60°-120°-180°

Вспомогательные функции: Protek. SAFEm: максимальная эффективность теплоизоляции и безопасность в работе (наружные поверхности и стекло дверцы не нагреваются) Визуализация остаточного времени выпечки Непрерывная работа печи "INF" Технические особенности: Камера из нержавеющей стали AISI 304 с закругленными углами для гарантии максимальной гигиены Освещение камеры галогеновыми лампами с длительной жизнеспособностью Дверной замок из высокопрочного углеродного волокна Небольшой вес - надежная конструкция, благодаря применению инновационных материалов Ограничитель температуры для

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3650
Производитель	UNOX (Унокс)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °С	+30...+260
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	10,5
Ширина, мм	860
Глубина, мм	882
Высота, мм	930
Количество уровней	7
Тип парообразования	инжекционный
Управление	механическое
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Реверс вентилятора	есть
Вес нетто, кг	80
Вес в упаковке, кг	97
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	970x1060x1080
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

безопасности Открывающееся внутреннее  
стекло для удобства чистки двери  
Профилированные направляющие из  
нержавеющей стали С-образной формы для  
удобной загрузки