

### Пароконвектомат UNOX XV893



(Цена со склада в г.Москва)

**436 121 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

### ОПИСАНИЕ

Пароконвектомат UNOX XV 893 серии ChefLux предназначен для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Оборудование оснащено механической регулировкой времени, температуры и степени пароувлажнения.

Режимы выпечки:  
Конвекция 30-260 °C  
Конвекция + пар 48-260 °C  
Предварительный разогрев до 260 °C

Распределение воздуха в камере: AIR.Plus: несколько вентиляторов с реверсивным движением AIR.Plus: 2 скорости вентилятора

Управление климатом в камере: DRY.Plus:

быстрое изъятия влажности из камеры  
STEAM.Plus: ручная подача влажности в камеру

Запатентованная дверь: Дверные петли выполнены из высокопрочного самосмазывающегося технополимера

Реверсивная дверца с возможностью перевешивания даже после установки печи

Блокировка произвольного открытия дверцы в позициях 60°-120°-180°

Вспомогательные функции: Protek. SAFЕtm: максимальная эффективность

теплоизоляции и безопасность в работе (наружные поверхности и стекло дверцы не нагреваются)

Визуализация остаточного времени выпечки Непрерывная работа печи "INF"

Технические детали: Камера из

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Код товара                      | 3651                  |
| Производитель                   | UNOX (Унокс)          |
| Страна производитель            | Италия                |
| Гарантия, мес                   | 12                    |
| Источник энергии                | Электричество         |
| Диапазон температур, °C         | +30...+260            |
| Напряжение, в                   | 380                   |
| Энергопотребление, кВт          | 15,8                  |
| Ширина, мм                      | 860                   |
| Глубина, мм                     | 882                   |
| Высота, мм                      | 1250                  |
| Количество уровней              | 12                    |
| Тип парообразования             | инжекционный          |
| Управление                      | механическое          |
| Размер противней, мм            | GN 1/1 (530x325)      |
| Реверс вентилятора              | есть                  |
| Вес нетто, кг                   | 112                   |
| Вес в упаковке, кг              | 128                   |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 970x1060x1480         |
| Упаковка                        | гофрокороб на поддоне |
| Статус в Москве                 | в наличии             |
| Стоимость доставки по Москве    | 1000                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>нержавеющей стали AISI 304 с закругленными углами для гарантии максимальной гигиены Освещение камеры галогеновыми лампами с длительной жизнеспособностью Дверной замок из высокопрочного углеродного волокна Небольшой вес – надежная конструкция, благодаря применению инновационных материалов Ограничитель температуры для безопасности Открывающееся внутреннее стекло для удобства чистки двери Профилированные направляющие из нержавеющей стали С-образной формы для удобной загрузки</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|