

Пароконвектомат UNOX XV893



(Цена со склада в г.Москва)

444 555 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Пароконвектомат UNOX XV 893 серии ChefLux предназначен для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Оборудование оснащено механической регулировкой времени, температуры и степени пароувлажнения.

Режимы выпечки:
Конвекция 30-260 °C Конвекция + пар 48-260 °C Предварительный разогрев до 260 °C

Распределение воздуха в камере: AIR.Plus: несколько вентиляторов с реверсивным движением AIR.Plus: 2 скорости вентилятора

Управление климатом в камере: DRY.Plus:

быстрое изъятия влажности из камеры

STEAM.Plus: ручная подача влажности в камеру

Запатентованная дверь: Дверные

петли выполнены из высокопрочного

самосмазывающегося технополимера

Реверсивная дверца с возможностью

перевешивания даже после установки печи

Блокировка произвольного открытия дверцы

в позициях 60°-120°-180°

Вспомогательные функции: Protek. SAFЕtm:

максимальная эффективность

теплоизоляции и безопасность в работе

(наружные поверхности и стекло дверцы не

нагреваются) Визуализация остаточного

времени выпечки Непрерывная работа печи

"INF" Технические детали: Камера из

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3651
Производитель	UNOX (Унокс)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+30...+260
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	15,8
Ширина, мм	860
Глубина, мм	882
Высота, мм	1250
Количество уровней	12
Тип парообразования	инжекционный
Управление	механическое
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Реверс вентилятора	есть
Вес нетто, кг	112
Вес в упаковке, кг	128
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	970x1060x1480
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

нержавеющей стали AISI 304 с закругленными углами для гарантии максимальной гигиены Освещение камеры галогеновыми лампами с длительной жизнеспособностью Дверной замок из высокопрочного углеродного волокна Небольшой вес – надежная конструкция, благодаря применению инновационных материалов Ограничитель температуры для безопасности Открывающееся внутреннее стекло для удобства чистки двери Профилированные направляющие из нержавеющей стали С-образной формы для удобной загрузки	
--	--