

Зонт приточно-вытяжной
пристенный Кобор ЗППВ-250/100



(Цена со склада в г.Москва)

78 548 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Зонт приточно-вытяжной пристенный ЗППВ-250/100. Зонт имеет приточные вентиляционные решетки, в которых расположены жалюзи. Положение жалюзи, меняется с помощью рычажков. Изменяя положение жалюзи, меняется направление приточного воздуха – поток можно направлять вниз или прямо. Наличие приточной вентиляции создает нормальный микроклимат в горячих цехах на рабочих местах. Зонт выполнен из нержавеющей стали состоит из трех основных частей: корпуса, регулируемых жалюзей и лабиринтных фильтров. Зонт может быть размещен над любым тепловыделяющим оборудованием (плитой, жарочным шкафом, фритюрницей, грилем и т.д.). Зонт крепится непосредственно к стене над оборудованием. Зонт пристенный приточно-вытяжной предназначен для очистки воздуха на кухне от жира, масла, дыма и водяного пара. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия, где он установлен. Для ускорения процесса очищения воздуха и увеличения кратности обмена воздуха. Дополнительно зонт может быть оснащен подсветкой. Принцип действия: Разогретый воздух, насыщенный парами масла всасывается в зонт, при прохождении сквозь фильтр он ударяется о стенки фильтра, имеющего лабиринтную систему, вследствие температурного перепада масло

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3783
Производитель	КОВОР
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Исполнение	Приточно-вытяжной
Ширина, мм	2500
Глубина, мм	1000
Высота, мм	400
Способ установки	Пристенный
Форма зонта	Прямоугольная трапеция
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Вес нетто, кг	98.4
Вес в упаковке, кг	108
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	2510x1010x410
Упаковка	гофрокороб
Код производителя	181600
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

конденсируется и отделяется от воздуха. В дальнейшем масло стекает в жироборник.