8(800)550-91-79

Зонт приточно-вытяжной пристенный Кобор ЗППВ-100/100



(Цена со склада в г.Москва)

31 820 py6

Мы осуществляем доставку по всей России







Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Зонт приточно-вытяжной пристенный ЗППВ -100/100. Зонт имеет приточные решетки, вентиляционные в которых расположены жалюзи. Положение жалюзи, меняется с помощью рычажков. Изменяя положение жалюзи, меняется направление приточного воздуха - поток можно направлять вниз или прямо. Наличие приточной вентиляции создает нормальный микроклимат в горячих цехах на рабочих местах. Зонт выполнен из нержавеющей стали состоит из трех основных частей: корпуса, регулируемых жалюзей лабиринтных фильтров. Зонт может быть размещен над любым тепловыделяющем оборудованием (плитой, жарочным шкафом, фритюрницей, грилем и т.д.). Зонт крепится непосредственно K стене оборудованием. Зонт пристенный приточновытяжной предназначен для очистки воздуха на кухне от жира, масла, дыма и водяного пара. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия, где он установлен. Для ускорения процесса очищения воздуха и увеличения кратности обмена воздуха. Дополнительно зонт может быть оснащен подсветкой. Принцип действия: Разогретый воздух, насыщенный парами всасывается в зонт, при прохождении сквозь фильтр он ударяется о стенки фильтра, имеющего лабиринтную систему, вследствие температурного перепада масло

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Код товара
 3784

 Производитель
 КОВОК

 Страна производитель
 Россия

 Гарантия, мес
 12

Исполнение Приточно-вытяжной

Ширина, мм 1000 Глубина, мм 1000 Высота, мм 400

Способ установки Пристенный

Форма зонта Прямоугольная трапеция Материал корпуса Нержавеющая сталь

 Вес нетто, кг
 44.3

 Вес в упаковке, кг
 49

Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)1010x1010x410УпаковкагофрокоробКод производителя181450Статус в Москвепод заказ

Стоимость доставки по Москве 700

конденсируется и отделяется от воздуха. В дальнейшем масло стекает в жиросборник.	