

**Жарочная поверхность APACH
ARTE-77PLR**



(Цена со склада в г.Москва)

227 889 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Электрическая жарочная поверхность 700-й серии, производства Apach (Италия) модель ARTE-77LR, предназначена для жарки продуктов непосредственно на нагревающейся (жарочной) поверхности. Модель имеет две рабочие области для одновременного приготовления, как мясных (рифленая), так и рыбных блюд (гладкая). Рабочая поверхность сковороды изготовлена из чугуна. Общий размер жарочной поверхности составляет (мм): 650 (ширина), 500 (глубина). Нагревательные элементы распределены по всему периметру жарочной поверхности, благодаря чему продукт обжаривается равномерно. Данная модель оснащена выдвижной емкостью из нержавеющей стали для сбора жира, вместимостью 2 л. Непосредственно под самой поверхностью расположен открытый шкаф. По периметру (с 3 сторон) жарочной поверхности установлен специальный защитный бортик из нержавеющей стали AISI 304, который убережет ваши руки от ожогов раскаленным жиром. Корпус жарочной поверхности изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Жарочная поверхность имеет напольное исполнение и может монтироваться на своей основе (на 4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	4012
Производитель	Apach (Апач)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	8
Ширина, мм	700
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Способ установки	Напольная
Количество зон нагрева	2
Структура рабочей поверхности	комбинированная
Размер жарочной поверхности, мм	650x500
Температура рабочей поверхности, °C	300
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Управление	электромеханическое
Материал рабочей поверхности	Чугун
Вес нетто, кг	81
Вес в упаковке, кг	91
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

ножках) Аппарат оснащен электромеханической панелью управления, на которой расположено два поворотных тумблера для регулирования температуры нагрева гладкой и рифленой областей рабочей поверхности, и 4 световых индикатора, для определения готовности поверхности к жарке.	
--	--