

### Льдогенератор Abat ЛГ-24/06К-01



(Цена со склада в г.Москва)

**105 660 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

### ОПИСАНИЕ

Льдогенератор кубикового льда Abat ЛГ-24/06К-01 предназначен для приготовления кубиков льда в кафе, барах, ресторанах, отелях для быстрого охлаждения напитков. Льдогенератор Abat (Абат) ЛГ-24/06К-01 выполнен полностью из нержавеющей стали. Доступ в бункер со льдом обеспечивает легко отодвигающаяся вовнутрь дверца. Контейнер для льда выполнен из пищевого термоформованного пластика, стенки изолированы пенополиуретаном с высокой плотностью. Основные характеристики: - высокая производительность - 24 кг/сутки - при низком потреблении воды - 40 л/кг; - за каждый цикл аппарат производит 28 абсолютно прозрачных кубиков льда; - вес кубика 18 г; - бункер для льда вместимостью 6 кг; - система водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу аппарата, в том числе и в жарких климатических условиях; - компактные размеры - льдогенератор можно легко установить под барную стойку; - регулируемые по высоте ножки. Цикл работы льдогенератора

ЛГ-24/06К-01: 1. Режим ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ ВОДОЙ 2. Режим ЗАМОРОЗКИ 3. Режим

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	16893
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	590x382x610
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,42
Охлаждение	водяное
Форма льда	гурме
Производительность, кг/сутки	24
Бункер для льда	есть
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Подключение к водопроводу	есть
Вес нетто, кг	37
Вес в упаковке, кг	42
Код производителя	71000019405
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

ОТТАЙКИ и ВЫДАЧИ ЛЬДА После первого цикла, с момента запуска льдогенератора, включается режим заморозки и начинается повторный цикл образования льда. Все последующие циклы до отключения льдогенератора начинаются с режима заморозки. Эксплуатация льдогенератора допускается при температуре окружающего воздуха от +10 °С до + 35 °С, относительной влажности от 40 до 70%. Для защиты от повреждений льдогенератор ЛГ-24/06К-01 оснащен системой автоматического отключения для случаев: - отсутствия подачи воды на охлаждение конденсатора; - утечки хладагента; - повышенной нагрузки на мотор-редуктор в следствии механического воздействия; - переполнения бункера льдом.