

**Мясорубка МИМ-300М-01 Торгмаш
(г.Барановичи)**



(Цена со склада в г.Москва)

66 742 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Мясорубка МИМ-300М-01 Торгмаш (г.Барановичи) с системой ножей Unger предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания.

Для удобства работы на мясорубке МИМ-300М-01, в случае остановки шнека при переработке мясопродуктов низкого качества, предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки без разбора узла: ножи-решётки-шнек.

Мясорубка МИМ-300М-01 выпускается с облицовкой из нержавеющей стали. Облегчённая конструкция несущей рамы, минимальное количество деталей делают мясорубку МИМ-300М-01 легкой и удобной при эксплуатации. В мясорубке МИМ-300М-01 применён червячный редуктор, обеспечивающий плавную, бесшумную работу, и обладающий повышенным крутящим моментом на выходном валу, что позволяет перерабатывать даже сильно жилованное мясо. Установленный вентилируемый мощный однофазный двигатель гарантирует непрерывную многочасовую работу. Характеристики

Производительность, кг/ч, не менее 300
Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее 100
Мощность установленного двигателя, кВт 1,5
Номинальная потребляемая мощность, кВт 2,2
Питающая электросеть: - род тока однофазный, переменный - номинальное напряжение, В

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	17177
Производитель	Торгмаш (г.Барановичи)
Страна производитель	Беларусь
Габариты, мм (ДхШхВ)	560х520х420
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	2,2
Комплект ножей и решеток	унгер
Реверс	есть
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Производительность, кг/час	300
Управление	электромеханическое
Скорость вращения привода, об/мин	185
Вес нетто, кг	39
Вес в упаковке, кг	45
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	602х524х447
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

220 - частота, Гц однофазный, переменный
50

Практическая производительность мясорубки зависит от скорости подачи оператором порезанного кусочками продукта к шнеку, сортности перерабатываемого мяса, качества заточки инструмента. Для получения фарша разной степени измельчения мясорубка снабжена набором ножевых решеток с отверстиями различных размеров. Решетки вставляются в корпус мясорубки и удерживаются от проворачивания шпонкой.